MDE110 Optimat - Die dritte Generation

LIGMATECH aktuell

Technische Daten

Korpusabmessungen:	
Länge:	
MDE1xx/15/xx	250 mm - 1500 mm
MDE1xx/28/xx	250 mm - 2800 mm
Tiefe:	
MDE1xx/xx/08	120 mm - 800 mm
MDE1xx/xx10	120 mm - 1000 mm
Höhe:	280 mm - 1320 mm
Technische Parameter:	
Arbeitshöhe:	500 mm
Vorschub Transportband:	10 ... 40 m/min
Platzbedarf:	
Länge:	
MDE1xx/15/xx	3700 mm
MDE1xx/28/xx	5000 mm
Tiefe:	
MDE1xx/xx/08	2100 mm
MDE1xx/xx/10	2300 mm
Höhe:	2600 mm
Erforderliche Raumhöhe:	3200 mm
Pressdruck:	
vertikal:	bis zu 30 kN
horizontal:	bis zu 15 kN
Gewicht:	
MDE1xx/15/xx	5,5 t
MDE1xx/28/xx	6,5 t
Pneumatik:	
Betriebsdruck:	6 bar
Luftverbrauch:	5 Ncbm/h

Ligmatech bringt die dritte Generation der bewährten MDE- Baureihe auf den Markt. Neben den neuen technischen Parametern, wie kompaktere Bauweise, Ausstattung mit Beckhoff-Steuerung sowie Linienintegrationsfähigkeit , besticht diese Presse auch durch ein neues Design.

Nunmehr gibt es diese Pressen in verschiedenen Tiefen und Längen um die universellen Anforderungen des Anwenders zu berücksichtigen. Die Presse wird es zukünftig mit Presstiefen von 800 und 1000 mm sowie Arbeitslängen von 1500 mm und 2800 mm geben. Die Längen und Presstiefen sind beliebig kombinierbar. Auch bei der neuen Generation wird das Verpressen an der Nullkante beibehalten, so dass der Bediener die notwendigen Montagearbeiten sehr ergonometrisch erledigen kann. Mit Markteinführung dieser Presse wird das Preis-/Leistungsverhältnis deutlich verbessert werden.

Damit verbindet die neue Generation höchstmögliche Effizienz und Leistung mit einem unschlagbaren Preis.

Ligmatech Automationssysteme GmbH
Ligmatech Straße 1
D-09638 Lichtenberg
Tel: +49 (3 73 23) 16-0
Fax: +49 (3 73 23) 1 61 70
E-Mail: info@ligmatech.de
Internet: www.ligmatech.biz
www.ligmatech.de