



## ***SPAZZOLATRICI E RUSTICATRICI***



### ***VERSIONI***

***OLIMPIA 400***

***OLIMPIA 600***

***OLIMPIA 800***

OLIMPIA L'ECOLOGICA – VIA LEONARDO DA VINCI 46040 GUIDIZZOLO (MN) ITALY  
TEL. 0376-840278 FAX 0376-840173 [www.olimpialecologica.com](http://www.olimpialecologica.com) - [info@olimpialecologica.com](mailto:info@olimpialecologica.com)



# DATI TECNICI RUSTICATRICE E SPAZZOLATRICE

## DESCRIZIONE RUSTICATRICE E SPAZZOLATRICE

Macchina realizzata per modificare la superficie del legno, attraverso l'uso di speciali spazzole si elimina la parte più morbida del legno lasciandone in evidenza la naturale venatura ed evidenziandone l'irregolarità. Il primo gruppo composto solitamente da una spazzola in setole di acciaio svolge il lavoro di sgrossatura scavando con l'intensità richiesta anche i legni più duri. Il secondo gruppo composta da una spazzola in carburo di silicio a grana fine svolge il lavoro di finitura. Macchina composta da due gruppi indipendenti. Regolazione dei gruppi indipendente manuale con indicatori di quote meccanici.

## DOTAZIONE DI SERIE

*(La macchina viene fornita senza spazzole)*

- **Struttura Macchina** robusta realizzata completamente in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza.
- **Tappeto avanzamento** con velocità regolabile tramite motovariatore
- **Teste spazzole** montate su guide di precisione per garantire massima stabilità e precisione nel tempo
- **Teste spazzole aperte da un lato**, con la possibilità quindi di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta.
- **Rulli pressori** indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione.
- **Regolazioni indipendenti** delle spazzole, con indicatore di quota meccanico, questo garantisce la scelta della giusta pressione per ogni tipologia di spazzole utilizzate.
- **Motore spazzole** con trasmissione a cinghia. Possibilità di variare i giri delle spazzole con la sostituzione semplice e veloce della puleggia.

| DATI TECNICI                     | OLIMPIA 400           | OLIMPIA 600             | OLIMPIA 800             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| MAX ALTEZZA UTILE (mm)           | 300                   | 300                     | 300                     |
| MIN LUNGHEZZA UTILE (mm)         | 250                   | 250                     | 250                     |
| MAX LARGHEZZA UTILE (mm)         | 400                   | 600                     | 800                     |
| MOTORE AVANZAMENTO TAPPETO (Kw)  | 0,37                  | 0,55                    | 0,75                    |
| MOTORE SPAZZOLA (Kw)             | 3                     | 4                       | 5,5                     |
| TRASMISSIONE CINGHIA             | N.2 V380              | N.2 V380                | N.2 V380                |
| VELOCITA' AVANZAMENTO (Mt./min.) | 4:12                  | 4:12                    | 4:12                    |
| GIRI SPAZZOLA                    | 1000                  | 1000                    | 1000                    |
| DIAMETRO SPAZZOLA (Ø mm)         | Ø 200                 | Ø 200                   | Ø 200                   |
| DIMENSIONI INGOMBRO (mm)         | 1.400 x 900 x H 1.600 | 1.400 x 1.150 x H 1.600 | 1.400 x 1.400 x H 1.600 |