

Silent-Kolben-Kompressoren

Die schallgedämmte Lösung

Gemeinsame Merkmale:

- Zweistufig verdichtender Kolbenkompressor für 10 bzw. 15 bar Druck
- Serienmäßige Ausstattung: Motorschutz, Manometer, Ein-/Ausschalter, Betriebsstundenzähler, elektrische Steuereinheit
- Stern dreieckschalter ab 5,5 kW.
- 400-V-Drehstrom-Motor
- Vibrationsarmer Lauf
- Platz sparend durch kompakte Außenmaße
- **Behälter bitte getrennt bestellen** (siehe Seite 49)
- C- und HC-Modelle inklusive Ölüberwachung



①



②

Typ	Druck bar	Ansaug- leistung l/min.	eff. Liefer- menge l/min. ²⁾	Antriebs- leistung kW	Drehzahl min ⁻¹	Abmessungen B x T x H mm	Ge- wicht kg	Ge- räusch dB(A) ¹⁾	Luft- abgang	Art.-Nr.	Preis €	
											A)	B)
10 bar												
SIL 460 C ②	10	430	365	3,0	1300	790x785x700	140	67	3/4"i	H 300 117	2807,00	3256,12
SIL 650 C ②	10	650	520	4,0	950	790x785x700	150	67	3/4"i	H 300 120	3203,00	3715,48
SIL 850 C ②	10	850	680	5,5	1240	790x785x700	155	67	3/4"i	H 300 121	3728,00	4324,48
15 bar												
SIL 750 HC ②	15	750	525	5,5	785	790x785x700	140	67	3/4"i	H 300 122	3424,00	3971,84
SIL 920 H ①	15	1050	765	7,5	1160	870x620x1100	210	69	3/4"i	H 300 024	5036,00	5841,76

¹⁾ Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

²⁾ bei 10 bar-Anlagen gemessen bei 8 bar, bei 15 bar-Anlagen gemessen bei 12 bar nach ISO 1217

³⁾ Stern dreieckschalter (siehe Seite 50) bitte gesondert bestellen

⁴⁾ Inklusive Ölüberwachung

A) Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. B) Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 16% MwSt.