

PEDESTRIAN PALLET STACKER WITH PLATFORM

GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE DEBOUT
ELEKTRO-HOCHHUBWAGEN MIT KLAPPBARER PLATTFORM
APILADOR DE CONDUCTOR SUBIDO (DE PIE)

PSP 15

Q = 1.500 Kg h3 = 1.650 ≥ 4.650 mm

The experienced ergonomic study realize the requirements of operating comfort with modern industrial design.

A l'appui d'une étude ergonomique exhaustive, il associe les (Le transport simultané de deux palettes logées parallèlement) de confort opérationnel et un design industriel moderne.

Erfahrungen aus ergonomischen Studien ermöglichen es, Anforderungen an den Bedienerkomfort und modernem Industriedesign gleichzeitig zu erfüllen.

Este tipo de apilador reune los requisitos ergonómicos más exigentes para un uso industrial muy intensivo.



PSP 15 BM

Q = 1.500 Kg h3 = 1.650 ≥ 4.200 mm

Simultaneous Two pallets parallel pallets transportation enables dramatic working time saving.

Le transport simultané de deux palettes logées parallèlement permet une économie de travail substantielle.

Der Initialhub ermöglicht den gleichzeitigen Transport von 2 Paletten und damit eine dramatische Zeiteinsparung. Unebenheiten im Boden können leichter überwunden werden.

La posibilidad de transportar dos pallets en la misma carga constituye una importante mejora en la productividad.

