

Klein-Kantenanleimmaschine

für Schmelzklebervorbeschichtung

KTV 51



Klein-Kantenanleimmaschine KTV 51

für Formteile und gerade Kanten

Universeller Einsatz




Zielsetzung bei der Entwicklung der KTV 51 war die Schaffung einer leistungsfähigen, aber trotzdem preiswerten Kleinmaschine für die Formteilbearbeitung sowohl von mittleren Losgrößen als auch für die Einzelfertigung. Das Ergebnis ist eine universell einsetzbare und ausbaufähige Maschine, die sich durch ihre robuste, servicefreundliche Bauweise sowie durch einfachste Handhabung auszeichnet.

Tausendfach bewährtes Verfahren

Wie schon bei dem Vorgängermodell T 55 kommt schmelzklebvorbeschichtetes Kantenmaterial zur Verarbeitung. Durch Andruck des Werkstückes gegen die zentrale, angetriebene Andruckrolle erfolgt automatisch der Werkstückvorschub, wodurch eine gleichmäßige Kleberreaktivierung und damit Verleimsicherheit erreicht wird.


Entscheidende Vorteile

- Formschöner und stabiler Maschinenständer mit weit öffnender Fronttür garantiert Standfestigkeit und guten Zugang zu allen Aggregaten im Servicefall.
- Wartungsfreies Drehstrom-Heißluftgebläse für Dauereinsatz.
- Thermostatische Temperaturregelung mittels Zeigerthermostat.
- Automatische Luftstrom-Umlenkung.
- Pneumatisch betätigte Rollentrenneinrichtung kappt auch zähste Furnier- und PVC-Kanten.
- Standardmäßiger Fußschalter für Formteilbearbeitung.
- Nachdruckrollensatz für gerade Kanten auf leicht austauschbarer Platte montiert.




Technische Daten

	Standard	Spezial
Werkstückdicke	10–50 mm	10–85 mm
Heizleistung	2,2 kW	6 kW
Anschlußwert	2,5 kW	6,5 kW
Werkstückbreite	min. ca. 25 mm	
Kantendicke	ca. 0,5–1 mm	
Innenradius	min. ca. 25 mm	
Vorschub	4 bzw. 4 + 2 m/min.	
Elektrik	380 Volt – 3 Ph. – 50 Hz.	
Pneumatik	6 bar	
Gewicht	ca. 105 kg	




(Technische Änderungen vorbehalten)






Gerade Kanten

Zur Bearbeitung von geraden Kanten ist der Aufbau der Nachdruckrollen empfehlenswert. Die 3 Rollen sind auf einer gemeinsamen Platte montiert, wodurch schneller Austausch gewährleistet ist. Das Werkstück liegt auf gleitfreundlichen Kunststoffschienen auf, die steckbar auf dem Maschinentisch befestigt werden. Die Betätigung des Kanteneinzuges sowie der Rollentrenneinrichtung erfolgt durch den im Tisch befindlichen Endschalter, gesteuert durch das Werkstück.




Formteilmbearbeitung

Zur Bearbeitung von geschweiften Werkstücken mit Innenradien werden die 3 Nachdruckrollen gegen eine flache Auflageplatte ausgetauscht, um das Werkstück frei um die zentrale, angetriebene Andruckrolle bewegen zu können. Die Betätigung des Kanteneinzuges sowie der Rollentrenneinrichtung geschieht nun mittels Fußschalter, die Werkstückauflage erfolgt auf einer auf die jeweilige Werkstückform individuell abgestimmten Unterlage.



Softforming

Neben geraden Kanten können auf der KTV 51 auch einfache Softforming-Kanten gefahren werden. Der Auslaufwinkel des Kantenmaterials zur Oberfläche sollte dabei nicht unter 45° liegen. Die Umrüstung erfolgt einfach durch Aufbau von 3 Profil-Nachdruckrollen.



Extreme Werkstückdicken

Für Werkstückdicken über 50 mm (obiges Foto) kann die KTV 51-Spezial mit verstärkter 6-kW-Heizung sowie mit höheren Heizdüsen in steckbarer und damit leicht austauschbarer Ausführung geliefert werden.

Werkstückformen

Die nebenstehende Zeichnung zeigt nur einen kleinen Ausschnitt möglicher Werkstückformen. Geben Sie uns Ihre individuelle Problemstellung bekannt – wir machen Ihnen einen Lösungsvorschlag.






Kompakt-Kantenanleimmaschinen KTV/KTD 52+53

Wahlweise zur Verarbeitung schmelzklebervorbeschichteter Kanten oder mit Direktleimangabe. Automatischer Werkstücktransport – Kappen – Bündigfräsen – Profilkantenverleimung – eingebaute Absaugung – das sind die Hauptmerkmale dieser extrem wirtschaftlichen Maschinen für den Handwerksbetrieb.

Kantenanleim- und Bündigfräsgeräte zur Formteilmontage KTD/KTV 51 und F 10/EK 11

Besonders universell einsetzbare Formteilmaschinen für Einzel- und Serienfertigung. Wahlweise für vorbeschichtete Kanten oder Direktleimangabe. Bündigfräsen oben und unten an geraden und geformten Werkstücken.





Automatische Rundlaufmaschinen R 20–27 Halbautomatische Formteil-Kantenanleimmaschine T 60

Gleichzeitiges Anleimen und Bündigfräsen von gerundeten Werkstücken in einem Arbeitsgang. Beleimung von Serien-Formteilen mit Innen- und Außenradien bei automatischem Andruck und Vorschub mit dem T 60.

Schmelzkleber-Kantenanleimmaschinen KE 11–17

Universelle und problemlose Kantenanleimung bis 20 mm Kantendicke. 7 Grundmaschinenlängen. Aggregate für alle Anforderungen des Handwerksbetriebes und für die Kleinserienfertigung. QUICK MELT – Verleimteil mit extrem kurzer Aufheizzeit.



PVA-Weißleim-Kantenanleimmaschinen KA 13–17

Für höchste Qualitätsansprüche im anspruchsvollen Innenausbaubetrieb. Bis max. 20 mm Kantendicke. Als Typenreihe KA/E 13–17 auch in kombinierter Ausführung zur wahlweisen Verarbeitung von Weißleim oder Schmelzkleber ohne Umrüstzeiten.

Falzkanten-Anleimmaschinen FK

Ausleimung von Türfalzen wahlweise nach dem Verformungsprinzip oder nach dem Dreistreifen-Verfahren mit Furnierkanten für gehobene Qualitätsansprüche. Individuelle Ausrüstungsmöglichkeit sowohl für den Handwerksbetrieb als auch für die Anforderungen der Türenindustrie.

