



# SCH

## schachermayer

### Širokopásová bruska PRO

Modelová řada PRO s jedním nebo se dvěma brusnými agregáty byla vyvinuta firmou Bütfering speciálně pro malé řemeslnické provozy.

#### **Model PRO 111**

je vybaven jedním kombinovaným agregátem s pogumovaným kontaktním válcem pro kalibrování a pneumaticky ovládanou brusnou patkou pro jemné broušení.

#### **Model PRO 211/213**

je vybaven dvěma agregáty: první s ocelovým kontaktním válcem slouží pro kalibrování nebo předbroušení a druhý s pneumatickou přítlačnou patkou slouží pro jemné broušení nebo dobroušení.

I přes příznivou nástupní cenu, vykazují stroje modelovéřady PRO všechny znaky pokrokových širokopásových brusek :

- výškově přestavitelný kontaktní válec
- pneumatická přítlačná patka ovládaná při druhém stupni podávací rychlosti
- elektronická oscilace brusných pásů
- automatické ovládání podávacího pásu
- digitální ukazatel tloušťky dílce
- motorické výškové přestavování stolu
- automatická ochrana proti přesílenému dílci
- CE - provedení stroje

Bütfering - směřuje k řemeslníkům

Brusný agregát modelu PRO 111 s výškově přestavitelným kontaktním válcem a pneumatickou přítlačnou patkou.

# Bütfering®

# Büffering®



## Technická data : PRO 111

brusná šířka	mm	1100
šířka brusného pásu	mm	1120
délka brusného pásu	mm	1900
tloušťka dílce min./max.	mm	3 - 150
podávací rychlost		
/stupňovitá/	m/min	5 + 10
příkon		
brusný agregát	kW	11
celkový příkon	kW	13
váha	kg	1000
výkon odsávání	m <sup>3</sup> /h	ca 2000
rychlost proudění	m/s	22
tlakový vzduch	bar	6 - 8
množství tl. vzduchu	l/min	ca. 15

Technické změny vyhrazeny .

## Technická data : PRO 211

brusná šířka	mm	1100
šířka brusného pásu	mm	1120
délka brusného pásu	mm	1900
tloušťka dílce min./max.	mm	3 - 150
podávací rychlost		
/stupňovitá/	m/min	5 + 10
příkon		
brusný agregát	kW	15
celkový příkon	kW	17
váha	kg	1400
výkon odsávání	m <sup>3</sup> /h	ca 4000
rychlost proudění	m/s	22
tlakový vzduch	bar	6 - 8
množství tl. vzduchu	l/min	ca. 30

Technické změny vyhrazeny .

## Technická data : PRO 311

brusná šířka	mm	1300
šířka brusného pásu	mm	1320
délka brusného pásu	mm	1900
tloušťka dílce min./max.	mm	3 - 150
podávací rychlost		
/stupňovitá/	m/min	5 + 10
příkon		
brusný agregát	kW	22
celkový příkon	kW	24
váha	kg	1900
výkon odsávání	m <sup>3</sup> /h	ca 5000
rychlost proudění	m/s	22
tlakový vzduch	bar	6 - 8
množství tl. vzduchu	l/min	ca. 30

Technické změny vyhrazeny .



  
ISO 9002

# SCH

## schachermayer

**Praha**

Mezi vodami 1935/7  
CZ-143 00 Praha 4 - Modřany  
Tel.: 02/402 37 41, 43  
Mobil: 0602/37 40 49  
Fax: 02/402 37 51

**Maschinen-und  
Werkzeugzentrum**

A-4021 Linz, Postfach 3000  
Schachermayerstraße 2  
Telefon 0043/732/6599-0\*  
Fax 0043/732/6599-444