

VPS-Modelle

Schwenkvariante

PRÄZISE DRUCKSTEUERUNG

Mit digitalem Druckdifferenzschalter

FAHRBAR

Vier großdimensionierte Schwenkräder

KURZE PRESSZEIT

Doppelt so schnell mit ölgeschmierter Vakuumpumpe

SPARSAM IM UNTERHALT

Stromverbrauch beim Furnieren im 5 Minutentakt ca. 100 W pro Stunde

TAKTZEIT

Furnieren in 5-6 min. mit Weißleim

Die Platz sparende Profiklasse VPS

Die Vakuumpressen der Extraklasse. Mit ihren extra stabilen Grundrahmen und den leistungsstarken Vakuumaggregaten ist die VPS-Serie allen Aufgaben in Handwerk und Industrie gewachsen und für den Dauerbetrieb mit hohem Durchsatz ausgelegt. Die Vakuumpresseinheiten sind auf verstärkten Grundgestellen schwenkbar gelagert. Wenn die Pressen nicht im Einsatz sind, lassen sie sich hochklappen und benötigen so lediglich 820 mm als Stellfläche. Mit ihren großen, leichtgängigen Rädern finden Sie in jeder Werkstatt einen Platz.



optional: mit Arbeitsplatte



Klappvariante



Technische Daten

Stand 11/2014 - technische Änderungen vorbehalten!

Optional lieferbar:

- Klappbare stabile Abdeckplatte aus Leichtbaumaterial (Zur Verwendung der Presse als Arbeitstisch und als UV-Schutz der Membrane)
- Silikon-Membrane für Temperaturen bis 220°C
- automatische Presszeitsteuerung

Typ	VPS 2513	VPS 3013	VPS 3513
Einspannmaße L x B (mm)	2500 x 1320	3000 x 1320	3500 x 1320
Vakuumpumpe	25 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Tankinhalt	2x 100l	2x 100l	2x 100l
Membrane	2 mm Kautschuk (bis 80°C)		
Platzbedarf (betriebsbereit)	2790 x 1550 x 910	3290 x 1550 x 910	3790 x 1550 x 910
Platzbedarf (geschwenkt)	2790 x 820 x 1600	3290 x 820 x 1600	3790 x 820 x 1600

VMP-Modelle

Profi-Ausführung

PRÄZISE DRUCKSTEUERUNG

Mit digitalem Druckdifferenzschalter

KURZE EVAKUIERUNGSZEIT

Durch 250l-Tank und große Leistungsquerschnitte wird ein extrem schneller Druckaufbau garantiert!

HOHER DRUCK

Mit 98 %-Vakuum bis zu 10 t/m²

Prinzip: Anleimer



optional: mit Heizhaube



Technische Daten

Stand 11/2014 - technische Änderungen vorbehalten!

Optional lieferbar:

- stab. Abdeckplatte aus Leichtbaumaterial
- Silikon-Membrane für Temp. bis 220°C
- Heizhaube
- auch als Erweiterungstisch ohne Vakuumerzeuger lieferbar
- automatische Presszeitsteuerung

Typ	VMP 2513	VMP 3013	VMP 3513	VMP 4013
Einspannmaße L x B in mm:	2500 x 1320	3000 x 1320	3500 x 1320	4000 x 1320
weitere Größen auf Anfrage				
Vakuumpumpe:	25 m³/h	25 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Tankinhalt:	250 l	250 l	250 l	250 l
Membrane:	2 mm Kautschuk (bis 80°C)			
Platzbedarf:	2700 x 1550 x 910	3200 x 1550 x 910	3700 x 1550 x 910	4200 x 1550 x 910
Gewicht ohne Zubehör	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg