

Korpuspresse HOMBURG, druckluftbetätigt ausgerüstet mit
 4 Oberdruck-Schaftzylinder 110 mm ϕ , 90 mm Hub, 500 mm vertikaler Verstellbereich,
 2 Seitendruckzylinder 110 mm ϕ , 90 mm Hub,
 1 senkrechte Traverse mit 2 Gegendruckstücken,
 2 Feinregel-Handventile mit Einstellmanometer,
 1 Druckminderventil mit Eingangsmanometer.
 Die Presse ist komplett druckluft-installiert zum direkten Anschluß an das Luftnetz.

Modell „DK 1“, fahrbar auf Lenkrollen, mit vier eingebauten Horizontierungsspindeln zum Waagrechtstellen der Presse.

Normmaße für einseitige Ausführungen:

Spannbreite	Spannhöhe	Spanntiefe		
2000 mm	1200 mm	550 mm	38 105 00	DM 4130.—
2200 mm	1200 mm	550 mm	38 106 00	DM 4298.—
2500 mm	1200 mm	550 mm	38 107 00	DM 4510.—

Korpuspresse HOMBURG, druckluftbetätigt doppel­seitige Ausführung, zum Pressen von zwei Möbel­stücken unabhängig voneinander, ausgerüstet mit

2 x 3 Oberdruck-Schaftzylinder 110 mm ϕ , 90 mm Hub,
 500 mm vertikaler Verstellbereich,
 2 x 2 Seitendruckzylinder 110 mm ϕ , 90 mm Hub,
 2 x 1 senkrechte Traverse mit je 2 Gegendruckstücken,
 2 x 2 Feinregel-Handventile mit je 1 Einstellmanometer,
 1 Druckminderventil mit Eingangsmanometer.
 Die Presse ist kompl. druckluft-installiert zum direkten Anschluß an das Luftnetz.

Modell DK 2, fahrbar auf Lenkrollen, mit vier eingebauten Horizontierungsspindeln zum Waagrechtstellen der Presse

max. Spannbreite	max. Spannhöhe	Spanntiefe		
2 x 1250 mm	1200 mm	550 mm	38 108 00	DM 6010.—
2 x 1500 mm	1200 mm	550 mm	38 109 00	DM 6350.—
2 x 2000 mm	1200 mm	550 mm	38 110 00	DM 6790.—

