

### HOMATIC-ELEKTRONIKSTEUERUNG:

- Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Leuchtdioden-Anzeige sämtlicher Ein- und Ausgänge
- Integrierte Streckensteuerung zur berührungslosen Steuerung der Bearbeitungsaggregate
- Vorgeschriebene Umgebungstemperatur:  
+ 5 Grad bis + 35 Grad Cels.

### STEUERUNG NC21:

HOMATIC-Steuerungssystem mit grafischer Oberfläche zum einfachen und komfortablen Bedienen und Programmieren.

#### Hardware:

- Industrierechner 68040 mit 16 MByte RAM
- 1 PCMCIA-Festplatte 170 MByte
- 1 freier PCMCIA-Einschub zur Datensicherung
- Farbmonitor 12,1" mit PC-kompatibler Tastatur eingebaut im Bedienfeld am Einlauf
- erweiterbar mit Netzwerkanschluss EtherNet

#### Software:

- Echtzeitbetriebssystem OS9 mit Window-Oberfläche
- Bedienung mit Windows-Standard über Auswahlmenü
- menügeführtes Erstellen von Arbeitsprogrammen
- Produktion nach Arbeitsprogrammen
- SPS-Diagnose in Kontaktplantechnik am Monitor
- Ferndiagnose:  
Telefonmodem ist leihweise bis zur Maschinenabnahme in der Maschine. Bauseits sind 2 Telefonleitungen bis zur Maschine zu installieren  
- 1 x für Modem / 1 x für Kommunikation.  
Nach der Maschinenabnahme erfolgt die automatische Übernahme des Modems durch den Kunden gem. separatem Teleservicevertrag oder die Rückgabe des Modems und Kündigung des Teleservicevertrages.

