

HOLZKRAFT® LLB 26 / LLB 46 / LLB 56 - Profi-Langlochbohrmaschinen - DT-Ausführung mit drehbarem Tisch



- Höhenverstellbarer Bohrkopf über Handrad
- Einfache Bedienung und Einhandhebelverstellung für schnelles und präzises Bohren
- Großflächige Arbeitstische aus Stahl, stabil und unempfindlich
- Dübeleinrichtung mit Rasterteilung jederzeit nachrüstbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Kühlungsschlitze am Motorschutzgehäuse
- Mit praktischer Werkzeugablage

- Späneabfallspalt am Anschlag
- Exzenter-Spannarm mit Filzschoner
- Bohrkopf auf doppelter Führung geführt
- Bohrsupport ist auf gehärteten Bronzeführungen gelagert

Besonderheiten LLB 56

- Zwei Motor-Geschwindigkeiten
- Höhenanzeige numerisch
- Pneumatische Werkstückspannung
- Dübelbohrereinrichtung mit pneumatisches Rasten
- Industrielaser serienmäßig



LLB 46
Abb. zeigt
Standard-
Lieferumfang

Lieferumfang LLB 56

- Pneumatische Werkstückspannung
- Dübelbohrereinrichtung mit Raster 16-22-25-32 und pneumatischem Rasten
- Anschlagschiene 90°
- Laser-Einrichtung
- Numerische Höhenanzeige
- 2 Geschwindigkeiten

Lieferumfang LLB 46 DT

- Exzenterspanner groß Ø 40 mm
- Drehbarer Tisch ± 45°

Lieferumfang LLB 26

- Exzenterspanner Ø 30 mm

Lieferumfang LLB 46


- Exzenterspanner Ø 30 mm

| Modell | LLB 26 | LLB 46 | LLB 46 DT | LLB 56 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr. | 532 7726 | 532 7746 | 532 7747 | 532 7756 |
| € zzgl. MwSt. | 2.099,00 | 2.589,00 | 2.859,00 | 4.979,00 |
| Technische Daten | | | | |
| Arbeitstischabmessungen | 610 x 310 mm | 620 x 320 mm | 700 x 400 mm | 880 x 400 mm |
| Bohrbreite | 240 mm | 250 mm | 250 mm | 335 mm |
| Bohrtiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| Max. Verfahrweg | 230 mm | 200 mm | 340 mm | 255 mm |
| Bohrkopfhöhenverstellung | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm |
| Tisch drehbar | - | - | ± 45° | - |
| Wescottbohrfutter | 0 - 20 mm | 0 - 20 mm | 0 - 20 mm | 0 - 26 mm |
| Drehzahl | 3.000 min ⁻¹ | 3.000 min ⁻¹ | 3.000 min ⁻¹ | 1.500 / 3.000 min ⁻¹ |
| Motorleistung 400 V / 50 Hz / P 2 | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,1 / 3,0 kW |
| Gewicht | 130 kg | 300 kg | 345 kg | 435 kg |
| Abmessungen (H x B x L) | 1500 x 900 x 800 mm | 1500 x 900 x 800 mm | 1500 x 1100 x 900 mm | 1150 x 950 x 900 mm |
| Transportverpackungspauschale * | TVP 1=19,00 € | TVP 1=19,00 € | TVP 1=19,00 € | TVP 1=19,00 € |

** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.



· Das Bohraggregat ist auf gehärteten Prismenführungen mit bewährtem Kugelkontaktsystem gelagert



· Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs



Option

- Einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch
- Ohne Skala im Tisch auch nachrüstbar



Option

- Optionale Lasereinrichtung zum Markieren der Bohrerstellung
- Bei LLB 56 serienmäßig



LLB 46 DT
mit drehbarem Tisch, Abb. zeigt Optionen



LLB 56
Abb. zeigt Standard-Lieferumfang

Zubehör LLB 26 / LLB 46 / LLB 46 DT

| | LLB 26 | LLB 46 | LLB 46 DT | Artikel-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|--|--------|--------|-----------|-------------|---------------|
| · Option Stufenlose Drehzahlregelung | X | X | X | 533 7701 | 815,00 |
| · Dübelbohrereinrichtung mit Raster 16-22-25-32 inkl. Anschlagsschiene 90° | X | X | X | 533 7702 | 169,00 € |
| · Option Laser-Einrichtung zur Bohrlinienmarkierung | X | X | X | 533 7703 | 219,00 € |
| · Pneumatische Werkstückspeannung Ø 30 | X | X | X | 533 7704 | 485,00 € |
| · Pneumatische Werkstückspeannung Ø 40 | X | X | X | 533 7721 | 485,00 € |
| · Option einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch | X | X | X | 533 7705 | 135,00 € |
| · Option einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch | | | X | 533 7722 | 135,00 € |
| · Nachrüstset einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° ohne Skala im Tisch | X | X | X | 533 7706 | 119,00 € |
| · Nachrüstset einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° ohne Skala im Tisch | | | X | 533 7723 | 119,00 € |
| · 2. Exzenterspanner Auflageteller Ø 30 | X | X | X | 533 7707 | 125,00 € |
| · 2. Exzenterspanner mit zusätzlicher Höheneinstellung und Auflageteller Ø 40 | | | X | 533 7708 | 165,00 € |
| · Spanneinrichtung für Korpusteile | X | X | X | 533 7709 | 275,00 € |
| · Einstellbarer Längenanschlag 1000 mm | X | X | X | 533 7710 | 55,00 € |
| · Werkstückauflage links mit Rolle 1400 mm | X | X | X | 533 7712 | 275,00 € |
| · Werkstückauflage rechts mit Rolle 1400 mm | X | X | X | 533 7713 | 275,00 € |
| · Ausziehbarer Tischverlängerung 400 mm | X | X | X | 533 7714 | 285,00 € |
| · Höhenanzeige numerisch | X | X | X | 533 7715 | 105,00 € |
| · Option Werkzeugspeannung mit Spannzangenfutter und einer Spannzange DIN 6388 Ø 10 mm | X | X | X | 533 7716 | 229,00 € |
| · Spannzange Ø 10 mm | X | X | X | 533 7717 | 49,00 € |
| · Spannzange Ø 16 mm | X | X | X | 533 7718 | 49,00 € |
| · Pneumatisches Rasten der Dübelbohrereinrichtung | X | X | X | 533 7719 | 289,00 € |
| · Laser batteriebetrieben (nachrüstbar) | X | X | X | 533 6668 | 198,00 € |

Zubehör LLB 56

| | Artikel-Nr. | zzgl. MwSt. |
|--|-------------|-------------|
| · Option Stufenlose Drehzahlregelung | 533 7750 | 815,00 € |
| · Option Einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° mit Skala im Tisch | 533 7755 | 135,00 € |
| · Nachrüstset Einstellbarer Winkelanschlag +/- 45° ohne Skala im Tisch | 533 7756 | 119,00 € |
| · Spanneinrichtung für Korpusteile | 533 7757 | 279,00 € |
| · Einstellbarer Längenanschlag 1000 mm | 533 7758 | 59,00 € |
| · Werkstückauflage links mit Rolle 1400 mm | 533 7759 | 335,00 € |
| · Werkstückauflage rechts mit Rolle 1400 mm | 533 7760 | 335,00 € |
| · Ausziehbarer Tischverlängerung 400 mm | 533 7761 | 305,00 € |
| · Option Werkzeugspeannung mit Spannzangenfutter und einer Spannzange DIN 6388 Ø 10 mm | 533 7763 | 275,00 € |
| · Spannzange Ø 10 mm | 533 7764 | 49,00 € |
| · Spannzange Ø 16 mm | 533 7765 | 49,00 € |

Optionen nicht nachrüstbar, nur ab Werk bei Bestellung der Maschine