



RLA 125 / RLA 160 / RLA 200 - professionelle Reinluftabsauganlagen für Holzspäne und Holzstaub. Konzipiert für den gewerblichen Einsatz. **Made in Germany.**

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit entsprechendem Absaugstutzendurchmesser geeignet
- staubgeprüft nach H2, Reststaubgehalt unter 0,2 mg/m³
- Filtermaterial aus Polyesterflies, Alu-bedampft, waschbar und dadurch hohe Standzeit
- Filter nach Kategorie C-BIA geprüft u. zugelassen
- energiesparend (Motorleistung entsprechend der Geräteleistung)
- robustes, verzinktes Gehäuse
- fahrbar dank Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Absaugstutzen von rechts nach links umrüstbar
- großdimensionierte Spänebehälter
- geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform



RLA 125



Modell	RLA 125	RLA 160	RLA 200
Artikel-Nr.	513 1250	513 1600	513 2000
EUR zzgl. MwSt.	1.995,00	2.395,00	4.490,00
Standard-Ausführung mit	-	-	· Maschinenerkennung für 8 Maschinen · 2 Wandlerpulsen für Anlaufautomatik

	RLA 125 ME	RLA 160 ME	RLA 200 ME
Artikel-Nr.	513 1251	513 1601	513 2001
EUR zzgl. MwSt.	2.339,00	2.659,00	5.195,00
ME-Ausführung mit	· Maschinenerkennung für 8 Maschinen · 2 Wandlerpulsen für Anlaufautomatik	· Maschinenerkennung für 8 Maschinen · 2 Wandlerpulsen für Anlaufautomatik	· Maschinenerkennung für 8 Maschinen · 2 Wandlerpulsen für Anlaufautomatik · Schiebersteuerung für 8 Schieber

Technische Daten			
Nenn-Volumenstrom	1095 m ³ /h	1750 m ³ /h	2780 m ³ /h
Mindest-Volumenstrom	884 m ³ /h	1448 m ³ /h	2262 m ³ /h
Max. Unterdruck	2220 Pa	2400 Pa	2360 PA
Filterfläche	5,31 m ²	9,21 m ²	13,11 m ²
Reststaubgehalt	< 0,2 mg/m ³	< 0,2 mg/m ³	< 0,2 mg/m ³
Filterkategorie	C	C	C
Spänesammelvolumen max.	255 ltr.	2x234 ltr.	2x234 / 1x255 ltr.
Behälteranzahl	1	1 (zweigeteilt)	1 + 1 (zweigeteilt)
Luftdruckanschluß	-	-	8 bar
Motorleistung	1,5 kW	2,2 kW	2,9 kW
Anschluß 50 Hz	400 V	400 V	400 V
Gewicht	194 kg	254 kg	290 kg
Abmessungen in mm	1130 x 830 x 1650	1600x830x1750	2350x830x1750
Absaugstutzen-Ø	125 mm	160 mm	200 mm
Max. Schalldruckpegel	73 dB(A)	75 dB(A)	73 dB(A)

NEU!



RLA 200

Lieferumfang	RLA 125	RLA 160	RLA 200
Filterkassette klein	-	1	2
Filterkassette groß	1	1	1
Spänesäcke PVC	1	2	3
Spiral-Absaugschlauch	-	-	-

Zubehör RLA 125	Artikel-Nr.	EUR + MwSt.
Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	26,50/Pack
Bypassfilter RLA	514 1215	5,90
Filterkassette groß 5,31 m² RLA	514 1213	305,00
Absaugschlauch 4 mtr. / NW 125 mm	514 1216	85,00
Absaugschlauch 10 mtr. / NW 125 mm	514 1217	215,00
Zubehör RLA 160		
Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	26,50/Pack
Bypassfilter RLA	514 1215	5,90
Filterkassette klein 3,9 m² RLA	514 1606	255,00
Filterkassette groß 5,31 m² RLA	514 1213	305,00
Absaugschlauch 4 mtr. / NW 160 mm	514 1616	109,00
Absaugschlauch 10 mtr. / NW 160 mm	514 1617	269,00
Zubehör RLA 200		
Satz PVC-Spänesacke RLA (VPE 12 Stk.)	514 1212	26,50/Pack
Bypassfilter RLA	514 1215	5,90
Filterkassette klein 3,9 m² RLA	514 1606	255,00
Filterkassette groß 5,31 m² RLA	514 1213	305,00
Absaugschlauch 4 mtr. / NW 200 mm	514 2016	145,00
Absaugschlauch 10 mtr. / NW 200 mm	514 2017	359,00

*Der Absaugschlauch ist gemäß DIN 4102 schwer entflammbar