



Henrik **WINTER** HOLZTECHNIK GmbH

Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH
 Druckereistr. 8
 04159 Leipzig-Stahmeln
 Tel.: +49 (0) 341 / 461 90 21
 Fax: +49 (0)341 / 4618358
 e-Mail: info@winter-holztechnik.de
 Internet: www.winter-holztechnik.de

WINTER Breitbandschleifmaschine Sandomat Serie



| Maschinen Typ | Sandomat 650 | Sandomat 1100 | Sandomat 1300 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite | 650 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| min. Werkstücklänge | 420 mm | 470 mm | 535 mm |
| min. / max. Durchlasshöhe | 2 / 160 mm | 2 / 160 mm | 2 / 160 mm |
| Vorschubgeschwind. stufenlos | 5 - 25 m/min. | 5 - 25 m/min. | 3 - 30 m/min |
| 1. Schleifaggregat: | | | |
| Gummi. und gerillte Kontaktwalze | 90 sh | 90 sh | 80 sh |
| Motor | 11 kW / 400 V | 15 kW / 400 V. | 22 kW / 400 |
| Kalibrierwalze | Ø 160 mm | Ø 190 mm | Ø 240 mm |
| Schleifbandgeschwindigkeit | 19 m/s | 21 m/s | 20 m/s |
| 2. Schleifaggregat | | | |
| Kombiaggregat Walze | 50 sh / Schuh | 50 sh / Schuh | 70 sh / Schuh |
| Motor | 7,5 kW / 400 V | 11 kW / 400 V | 18,5 kW / 400 V |
| Gummi. und gerillte Kontaktwalze | Ø 140 mm | Ø 160 mm | Ø 210 mm |
| Einsatzsteuer. Einlauf / Auslauf | + / + | + / + | + / + |
| Schleifbandgeschwindigkeit | 14 m/s | 18 m/s | 18 m/s |
| Motor Vorschub | 1,5 kW | 1,5 kW | 4,0 kW |
| Motor Höhenverstellung | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Gesamtleistung | 20,37 kW | 28 kW | 45 kW |
| Schleifbandabmessung | 680 x 1900 mm | 1030 x 2200 mm | 1330 x 2500 mm |
| Druckluft | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Luftverbrauch | 17 m3/h | 17 m3/h | 17 m3/h |
| Abmessungen LxBxH | 1365x1900x2010 mm | 1795x2150x2080 mm | 2095x2150x2200 mm |
| Gewicht | 1300 kg | 2300 kg | 3100 kg |
| Preis netto € | 7.900,- | 15.600,- | 18.700,- |

Inklusive:

- automatische Teppichzentrierung
- Digitalanzeige mit automatischer Werkstückstärkeneinstellung
- CIGO Gummi-Transportteppich
- automatische Stern-Dreieck Schaltung
- pneumatisch Bandspannung
- Überdicken-Sicherung mit Selbstauslösung
- Amperemeter zur Überwachung der Spanabnahme
- Sofort-Stop mit Scheibenbremse bei Störung
- pneumatische Schleifbandreinigung
- Entstaubungsbürste im Auslauf
- CE Norm, TÜV Rheinland