



Moldureras automáticas





*Motores independientes en cada eje.
Sistema de transmisión tipo cardan.
Doble soporte de columna del
montante móvil*



*Mesas cromadas. Regulación frontal
de los ejes con visualizadores siko.
Rodillos motorizados de arrastre en
mesa de salida.*



*Presión neumática del arrastre. Rodillos
de entrada con presión independiente
para función de enderezada.*

G 240 P/4

Moldureras automáticas

G 240 P/5U



*Grupo universal
con movimiento a 360°.*



*Cuadro de mandos con variador
de velocidad en el arrastre.*



	Peso neto kg	Dimensiones A x B x C
G 240 P/5U	4000	180 x 440 x 210
G240 P/4	2700	180 x 370 x 190

MOLDURERAS AUTOMATICAS		G240 P/5U y G 240 P/4
Min.-Máximo ancho de trabajo	mm.	20-240
Min.-Máximo altura de trabajo	mm.	8-160
Largo mesa de trabajo	mm.	2.500
Largo mín. de trabajo	mm.	250
Máxi. desplazamiento del 2º y 3º eje bajo la mesa	mm.	40
Desplazamiento 4º eje a perfilar con movimiento horizontal	mm.	45
Velocidad de arrastre con variador	m/l'	4/24
Velocidades de rotación eje porta herramientas	rpm.	6.000
Potencias motores del 1º - 2º - 3º eje	CV	7,5
Potencias motores del 4º - 5º - 6º eje	CV	10
Potencia motores eje universal 360º	CV	7,5
Ø Herramientas para 1º eje	mm.	110-145
Ø Herramientas para 2º-3º-4º-5º-6º-7º eje	mm.	125-200

Distribuidor:



**Comercial
Subiñas, s.a.**

**MAQUINARIA Y SUMINISTROS
PARA LA MADERA**

ZONA NORTE:
Subiñas Bidea, 10 al 16 (Larrondo)
Telf. 944 71 17 22 - Fax 944 71 17 62
48180 LUJUA (Vizcaya)

ZONA SUR:
Polg. Store C/A nº 61
Telf. 954 36 16 64 - Fax 954 35 05 77
41008 SEVILLA

La empresa se reserva
el derecho de modificar los datos
y medidas sin previo aviso
sin influir en la seguridad prevista
de la certificación CE.