

MASTERWOOD Dübelautomat K 23 S

- DUEBELBOHRKOPF MIT 23 SPINDELN, ABSTAND 32MM, DREHZAHL 2800 U/MIN
- MOTORLEISTUNG 2,5 PS
- SPAENEABSAUGHAUBE



- PNEUMATISCHE ROTATION, VON 0 -90°, DES DUEBELBOHRKOPFES
- DÜBELBOHREN VON UNTEN, HORIZONT UND 45°, EINSTELLUNG ÜBER FESTE ANSCHLÄGE
- PNEUMATISCHE DUEBELBOHRBEWEGUNG MIT EINSTELLUNG DER BOHRTIEFE 0-75MM
- VERSCHIEBUNG DES DUEBELBOHRKOPFES, BETAETIGUNG DURCH HANDRAD, HUB 70MM, (MAX. DÜBELBOHRTIEFE) MIT MECHANISCHERE DIGITALANZEIGE
- DREI DREHBARE DRUCKZYLINDER 0-90° (K23-K29) ZUM EINSpanNEN DES WERKSTUECKS GEGEN DEN MASCHINENTISCH ODER GEGEN DEN KAMM BEI 90°
- HINTERE FUEHRUNG MIT SCHNELLAUSZUG FUER REIHENBOHREN MIT ABSTAND 32MM, DOPPELTE SKALA (METRISCH UND ABSTAND 32 MM), MIT EINEM ANSCHLAG
- FUEHRUNGSVERLAENGERUNG 1.500MM MIT DOPPELTER SKALA (METRISCH, ABSTAND 32MM)
- REVOLVERVORRICHTUNG MIT 6 POSITIONEN ZUR EINSTELLUNG VON 6 DÜBELBOHRTIEFEN
- EINGEPRÄGTE MILLIMETERSKALA AUF HINTEREN UND SEITLICHEN FUEHRUNGEN
- PEDALSTEUERUNG MIT NOTSCHALTER
- SEITLICHE FUEHRUNGEN RECHTS/LINKS L=500MM, VERSENKBAR AUF SCHARNIEREN, FEINEINSTELLUNG DES NORMALEN HUBS ZUM DUEBELBOHRKOPF VON 0 - 70MM, SKALA (METRISCH) UND ANSCHLAG.
- HINTERE FUEHRUNG MIT SCHNELLAUSZUG FUER 32MM-REIHENBOHRUNG, VERSENKBAR AUF SCHARNIEREN, FEINEINSTELLUNG DES HUBS DON VON 0 BIS 100MM, DOPPELTE SKALA (METRISCH , ABSTAND 32MM), MIT EINEM ANSCHLAG.
- PNEUMATIK UND ELEKTRIK NACH CE-NORM
- BOHRERSpanNBUCHSEN SIND SEPARAT ALS OPTION ZU BESTELLEN
- DUEBELBOHRKOPF MIT 23 SPINDELN, ABSTAND 32MM, DREHZAHL 2800 U/MIN
- MOTORLEISTUNG 2,5 PS
- SPAENEABSAUGHAUBE
- DRUCKWÄCHTER