

Schuko VACOCLEAN

Die neue Generation des bewährten Absaugsystems für Handmaschinen-Arbeitsplätze.

Beschreibung:

Fahrbares Absauggerät für den Anschluss von Handarbeitsgeräten und für Handarbeitsplätze. Die stationäre Aufstellung und Installation, verbunden mit einem entsprechenden Rohrleitungssystem, ist möglich. Je nach Gerätetyp können bis zu 5 Absaugstellen gleichzeitig betrieben werden. Die Verbindung mit den Handarbeitsgeräten erfolgt über einen Absaugschlauch, der in einen, am Arbeitsplatz installierten Absperrschieber eingesteckt wird. Bei Betätigung des Schiebers, startet die Anlage automatisch. Der Schaltschrank ist integriert. Die Filterreinigung erfolgt per Drucktaster pneumatisch/mechanisch.

Technische Daten:

Hauptrohranschluss: Ø 120 mm

Ges. Druckdifferenz: **8.000 Pa.**

Motoranschlusswert: 3,7 kW, 400 V, 50 Hz

Schalldruckpegel: 70 db(A)

Filtermedium: Patronenfilter

Staubsaammeltonne: 175 Liter

Abmessungen (LxBxH) 1.500 x 800 x 2.300 mm

Druckluftanschluß: 4 bis 8 bar, Steckkupplung



VACOCLEAN

Volumenstrom: 1.200 m³/h – Bestell-Nr.: 641000

Gleichzeitig können bis zu 3 Anschlüsse abgesaugt werden

Volumenstrom: 1.620 m³/h – Bestell-Nr.: 641500

Gleichzeitig können bis zu 5 Anschlüsse abgesaugt werden

Die Vorteile auf einen Blick :

- höhere Pressung, also mehr Unterdruck im Absaugsystem
- höhere Luftleistung durch ein neu entwickelten Ventilator
- dadurch mehr Anschlussmöglichkeiten für Absaugstellen in der Werkstatt
- umfangreiches Zubehör (rechte Abb.)
- weniger Lärm durch besondere Einbauart des Ventilators
- verbesserte Schalldämmung
- bessere Standzeit durch optimierte Vorabscheidung
- einfache Abreinigung der Patrone
- **Unterdruck bis 8.000 Pascal** für eine wirksame Absaugung Ihrer Handmaschinen



Beispiel: Umfangreiches Zubehör ist optional lieferbar.

Übersicht Bauteile VacoClean

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
641000	Schuko Vaco-Clean 120-3
641500	Schuko Vaco-Clean 120-5
212000	Rohr Ø 120 mm
901200	Rohrbogen 90 Grad, Ø 120 mm
671200	Rohrbogen 67,5 Grad, Ø 120 mm
451200	Rohrbogen 45 Grad, Ø 120 mm
151200	Rohrsegment 22,5 Grad, Ø 120 mm
200116	Abzweig 120-120-120, 500 mm lang
601210	Rohrschelle Ø 120 mm
690200	Rohrabhängung Ø 120 mm
643310	Gummispitzdüse, NW 50 mm, 20 mm lang
643320	Gummidüse rund, NW 50 mm
643330	PVC-Ritzendüse, NW 50 mm, 500 mm lang
643340	PVC-Reduzierung, 50 mm auf 36 mm
643350	PVC-Rundbürste, NW 50 mm
643360	Schlauchverbinder, NW 50 mm
643370	Handrohr verchromt, NW 50 mm
643380	Bodensaugdüse mit Rollen, NW 50 mm, 500 mm breit
643390	Muffe für die Verbindung Schlauch zum Handrohr oder Düse, NW 50 mm
643410	Schlauch elektro-statisch-leitfähig , schwarz, NW 50 mm
643420	Schlauchmuffe elektro-statisch-leitfähig, NW 50 mm
643430	Absperrschieber, schwarz, NW 50 mm mit elektrischem Kontakt ein/aus



Tel. +49 (0)180 / 11 11 900
Fax +49 (0)180 / 18 73 044

DE 49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · ☎ +49 (0)5424 / 8 06-0 · Fax +49 (0)5424 / 8 06-80 · info@schuko.de
DE 88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · ☎ +49 (0)7581 / 48 71-0 · Fax +49 (0)7581 / 48 71-81 · saulgau@schuko.de
DE 97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · ☎ +49 (0)9527 / 92 28-0 · Fax +49 (0)9527 / 92 28-32 · knetzgau@schuko.de
DE 55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · ☎ +49 (0)6763 / 30319-0 · Fax +49 (0)6763 / 30 319-20 · kirchberg@schuko.de
DE 14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · ☎ +49 (0)33731 / 8 67-0 · Fax +49 (0)33731 / 8 67-55 · trebbin@schuko.de
DE 25451 Quickborn · Pascalstr. 22 · ☎ +49 (0)4106 / 76 71-0 · Fax +49 (0)4106 / 76 71-1 · quickborn@schuko.de
PL 62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · ☎ +48 (0)63 / 245 64 00 · Fax +48 (0)63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com

www.schuko.de