



RABOTEUSE

Combinée BB 200

(Porte du Carter enlevée)

en position de Commande de la Toupie

Table en fonte d'acier de 450 × 200 fortement nervurée et croissillonnée, avec lèvres latérales.

Arbre cylindrique, en acier dur monobloc, entièrement rectifié à la meule, monté sur roulement à billes de haute précision, à 2 encoches et contrefers inéchappables, avec vis de réglage des fers en acier traité.

Fers minces, non encochés, acier rapide 200 × 25 × 2,5.

Montée assurée par 2 vis à filet acmé Ø 24 et pignons hélicoïdaux taillés.

1 tour du volant 1 mm.

Commande par courroie plate.

Avance du bois par engrenages, en acier taillé.

Embrayage progressif sur roulement à billes.

Largeur maxima de rabotage	200 mm
Hauteur maxima de rabotage	120 mm
Vitesse de l'arbre	6.000 tm
Poids de la raboteuse seule, sur socle, avec moteur 1,5 CV	75 kg
Encombrement de la raboteuse	0,45 × 0,45 × 0,45

DEGAUCHISSEUSE

Tables réglables en fonte d'acier, fortement nervurées, avec lèvres acier.

Guide inclinable à 45°, blocage par levier.

Dimensions des tables

850 × 210 mm

Largeur de dégauchissage

200 mm

Poids de la dégauchisseuse-raboteuse

90 kg

Cotes d'encombrement

0,85 × 0,45 × 0,55 m

MORTAISEUSE

Mandrin

0 - 13

Vitesse de l'arbre

6.000 tm

Table fonte à languette guide avec butée de positionnement.

Dimensions de la table

340 × 160

Courses: longitudinale, 130; transversale, 120; verticale, 120.

Glissières à queue d'aronde avec rattrapage de jeu:

Butée réglables. - Valet à vis.

Poids de la mortaiseuse seule

20 kg

TOUPIE VERTICALE

Arbre en acier dur de Ø 30 mm avec lumière de 65 × 6.

Course en hauteur

70 mm

Vitesse de l'arbre

7.000 tm

Diamètre maxima des fraises

125 mm

Table en fonte d'acier de 350 × 290 avec rainure de tenonnage.

Montée très douce par vis sans fin et crémaillère sous carter étanche.

Presseurs verticaux et horizontaux. - Guide bois. Ecran protecteur en plexiglass.

Poids de la toupie seule: 25 kg.

DISPOSITIFS ADAPTABLES

SCIE CIRCULAIRE - AFFUTEUSE - PONCEUSE

(Voir notice spéciale.)