

DEBITECH 450



**TRONCATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC CUT OFF SAW
CORTADORA NEUMATICA PARA CORTES TRANSVERSALES**

**CARATTERISTICHE
TECNICHE***
TECHNICAL DATA*
**CARACTERISTICAS
TECNICAS***

Potenza motore	<i>Motor power</i>	Potencia motor sierra	4 kW (5,5 HP)
Diámetro lama	<i>Saw blade diameter</i>	Diámetro hoja	450 mm
Diámetro albero porta lama	<i>Saw blade arbor diameter</i>	Diámetro eje hoja	30 mm
Velocità di rotazione lama	<i>Saw blade rotation speed</i>	Velocidad de rotación hoja	3.200
Altezza da terra	<i>Height from the floor</i>	Altura de trabajo	870 mm
Dimensioni macchina	<i>Machine dimensions</i>	Dimensiones	900 x 1350 x 2449 mm
Bocche di aspirazione ø 150 mm	<i>Suction hoods ø 150 mm</i>	Bocas de aspiracion ø 150 mm	2
Peso netto	<i>Net weight</i>	Peso neto	350 Kg
Pressione di esercizio	<i>Operating pressure</i>	Presión neumática	7

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD*
STANDARD EQUIPMENT*
EQUIPOS STANDARD*

Pressori e movimento lama pneumatici	<i>Clamp and blade raising pneumatically activated</i>	Prensos y subida hoja neumáticos
Lama in widia ø 450 x 30 mm	<i>TCT saw blade ø 450 mm</i>	Hoja de Widia ø 450 mm
Motore autofrenante	<i>Electromechanical brake</i>	Freno electromecánico
Regolazione della velocità di salita della lama	<i>Adjustable saw blade raising speed</i>	Regulación de la velocidad de subida de la hoja
Comando bi-manuale di sicurezza	<i>Safety double manual start button</i>	Pulsantes de arranque de seguridad doble
Piani a rulli folli (1.000 mm a destra e 1.000 mm a sinistra)	<i>Roller table (1.000 mm right side and 1.000 mm left side)</i>	Mesa con rodillos locos a la derecha y a la izquierda (longitud 1.000 mm por cada lato)

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI*
STANDARD EQUIPMENT*
EQUIPOS STANDARD*

Potenza motore 5,5 kW (7,5 HP)	<i>Motor power 5,5 kW (7,5 HP)</i>	Potencia motor 5,5 kW (7,5 HP)
Lama sega ø 500 mm	<i>TCT saw blade ø 500 mm</i>	Hoja de Widia ø 500 mm
Piani a rulli folli (2.000 mm a destra e 2.000 mm a sinistra)	<i>Roller table (2.000 mm right side and 2.000 mm left side)</i>	Mesa con rodillos locos a la derecha y a la izquierda (longitud 2.000 mm por cada lato)
Battuta manuale	<i>Manual flip over stop</i>	Tope manual reversible
Battuta pneumatica	<i>Pneumatic stop</i>	Tope neumático

* Per esigenze di carattere tecnico, normativo e commerciale, gli equipaggiamenti standard e optional possono differire da paese a paese. Vi preghiamo quindi di rivolgervi al nostro concessionario di zona.

* For standard and extra accesories please refer to your nearest Casadei distributor.

* Por razones técnicas, comerciales o de normativas, los equipos standard y los opciones pueden variar según el país. Diríjase por lo tanto a nuestro revendedor de zona.