



**KENMERKEN DS - GEBRUIK**

- Repeteeraanslag voor stroken zagen
- Programmeerrail voor herhalende maten
- In twee hoogtes geïntegreerde bedieningshendels
- Mogelijkheid voor invalwerk
- Gemakkelijk toegang tot zaagblad
- Storingsdiagnose

| AFMETINGEN DS (in mm.): | 155  | 185  | 215  |
|-------------------------|------|------|------|
| A:                      | 945  | 945  | 945  |
| B:                      | 1450 | 1450 | 1450 |
| C:                      | 4510 | 4510 | 5510 |
| D:                      | 1980 | 2280 | 2580 |
| E:                      | 2265 | 2565 | 2865 |
| kg                      | 725  | 770  | 895  |

Bij horizontaal zagen in de hoogste positie: + 160 mm.  
Extra ruimte rechts: + 300 mm

| TECHNISCHE GEGEVENS | 155                               | 185     | 215                            |
|---------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| Maximale zaaglengte | 3300 mm                           | 3300 mm | 4300 mm                        |
| Maximale zaaghoogte | 1550 mm                           | 1850 mm | 2110 mm hor./<br>2150 mm vert. |
| Maximale zaagdiepte | 55 mm                             |         |                                |
| Motor (S6)          | 3 kW                              |         |                                |
| Toerental           | 5100 tpm                          |         |                                |
| Diameter zaagblad   | 250 mm                            |         |                                |
| Stroomaansluiting   | 400V/3ph/50Hz                     |         |                                |
| Lucht compressor    | Optie afhankelijk                 |         |                                |
| Afzuigeenheid       | >1000m <sup>3</sup> /uur, 20m/sec |         |                                |

Speciale afmetingen en maten op aanvraag.

| ACCESSOIRES  |   |
|--|---|
| <b>S</b> standaard   |   |
| ● optioneel  |   |
| Extra steunstrips over gehele lengte voor kleine delen   | S |
| Dubbelgeborgde fijnstelbare aanslagnok   | S |
| Afleverpakket met CD-rom, handleiding, gereedschap en Internet support toegang                     | S |
| Clipboard voor zaaglijsten   | S |
| Vaste steunblokken voor stabiele plaatondersteuning  | S |
| Hulpgeleider in 3 delen met geïntegreerde eindstop   | S |
| Ideale oplooprollen  | S |
| Plaatkantel/opzetgeleiding   | S |
| Geïntegreerde geleiderail cleaners   | S |
| Onverwoestbare dubbele kettinggeleiding van zaaggroep  | S |
| Elektromagnetische rem op zaagmotor  | S |
| Programmeerrail voor terugkerende maten  | S |
| 4 kW (S6) motor  | ● |
| Zaagmotor met dubbel toerental   | ● |
| Traploos instelbaar toerental zaagmotor  | ● |
| Gepatenteerde Limpio dubbelzijdig stofafzuigstelsysteem, uitstoot minder dan 0,5 mg/m <sup>3</sup> | ● |
| Haakse maataanslagverlenging   | ● |
| Maatbak vulstuk  | ● |
| Pneumatisch omhoog klappende transportrollers  | ● |
| Dubbel gelagerde onderrollen, met pneumatische platenklem  | ● |
| Extra pneumatische klem  | ● |
| Automatisch uitwijkende achterwand   | ● |
| Digitale maatuitlezing   | ● |
| Electrische positioneermodule voor verticaal zagen   | ● |
| Vernevelings-installatie voor massief aluminium  | ● |
| TWIN voorritszaagsysteem   | ● |
| Plaat-schuinstelgeleiding voor het zagen van hoeken  | ● |
| V-groef frees voor Alu-bond materialen   | ● |

**BASIS ELCON ZAAGMACHINES**

- Uniek gelagerde spanningsvrije rechtgeleiding voor zaagbalk
- Super stille motor behuizing door geluidsisolatie
- Veiligheid; CE tested
  - Micro schakelaar beveiliging
  - "Tilt" schakelaar
- Nauwkeurigheid; 0,1 mm (DIN 875/1)
- Robuustheid; Modulair gelast frame, zware gegoten stalen maatnok, op massief stalen as

**Machinefabriek Elcon BV**

Waaier 2, 2451 VV Leimuiden, Holland  
 t 0172 50 88 91  
 f 0172 50 78 92  
 e info@elcon.nl  
 i www.elcon.nl

