

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE MERKMALE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		V7	V10	V15	V20	V25
Volume d'aria resa - Air volume produced Produziertes Luftvolumen - Volume d'air Amis	bar l/min	8 10 740 820	8 10 13 1250 950 800	8 10 13 1700 1400 1150	8 10 13 2140 1900 1610	10 2300
Alimentazione - Power Versorgung - Alimentation	Volt /Hz/ph	400/690/50/3	400/690/50/3	400/690/50/3	400/690/50/3	400/690/50/3
Potenza motore - Motor power Motorleistung - Puissance moteur	Hp/kW	7,5/5,5	10/7,5	15/11	20/15	25/18,5
Numero giri motore a 380 Volt - 380V motor r.p.m. Motordrehzahl bei 380 V - Nbre de tours moteur à 380 Volt	min <sup>-1</sup>	2935	2935	2935	2935	2935
Grado di protezione - Protection grade Schutzart - Degré de protection	IP	55	55	55	55	55
Classe di isolamento - Insulation class Isolationsklasse - Classe d'isolation		F	F	F	F	F
Teleavviatore - Remote starter Fernanläßrelais - Démarreur à distance		DIRETTO-DIRÉCT DIREKT-DIRECT	YΔ	YΔ	YΔ	YΔ
Trasmissione - Transmission Antrieb - Transmission	Tramite cinghia ad alta efficienza - Through high-efficiency belt - Mit Hochleistungs-riemen - Au moyen d'une courroie particulièrement efficace					
Pressione massima utilizzo - Maximum utilization pressure Maximaler Nutzdruk - Pression d'utilisation maximum	bar	(8) 10	(8) 10 (13)	(8) 10 (13)	(8) 10/13	10
Pressione massima esercizio - Maximum working pressure Maximaler betriebsdruck - Pression d'exercice maximum	bar	11	11 15	11 15	11 15	11
Quantità lubrificante - Lubricant quantity Schmiermittelmenge - Quantité lubrifiant	l	4,5	5	5	5	5
Livello sonoro a 1 m di distanza ± 3dB (A) - Sound level Schallpegel - Niveau sonore dB (A)	dB (A)	66	66	67	68	69
Quantità di calore asportata (energia riutilizzabile) Quantity of heat removed (reusable energy) Abgeführte Wärmemenge (wiederverwendbare Energie) Quantité de chaleur enlevée (énergie réutilisable)	Cal/h	4837	6360	10000	12720	16000
Campo di temperatura ambiente ammessa Allowed room temperature field Zulässiger Raumtemperaturbereich Limite de température ambiante admise	°C	+5° + +45°	+5° + +45°	+5° + +45°	+5° + +45°	+5° + +45°
Assorbimento a 10 bar - Absorption at 10 bar Leistungsaufnahme bei 10 bar - Absorption à 10 bar	Amps	13	16	23	30	38
<b>Dimensioni e pesi - Size and weight</b> <b>Abmessungen und Gewichte - Dimensions et poids</b>						
Lunghezza - Length - Länge - Longueur	mm.	560	690	690	690	690
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm.	720	820	820	820	820
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm.	800	1000	1000	1000	1060
Peso - Weight - Gewicht - Poids	Kg.	160	210	220	250	280

## MANUTENZIONE - MAINTENANCE - WARTUNG - ENTRETIEN

	CAMBIO - CHANGE WECHSEL - VIDANGE	CONTROLLO - CONTROL KONTROLLE - CONTRÔLE		
		ORE DI FUNZIONAMENTO HOURS OF OPERATION BETRIEBSSTUNDEN HEURES DE FONCTIONNEMENT	SETTIMANALE WEEKLY WÖCHENTLICH HEBDOMADAIRE	MENSILE MONTHLY MONATLICH MENSUEL
Olio - Oil Öl - Huile	3.000		●	
Filtro olio - Oil filter Ölfilter - Filtre à huile	3.000			
Filtro separatore (e guarnizioni relative) Separator filter (with gaskets) Abscheidefilter (und entsprechende Dichtungen) Filtre séparateur (et joints correspondants)	3.000			
Filtro aspirazione - Suction filter Saugfilter - Filtre d'aspiration	1.500 + 3.000		●	
Radiatore - Radiator Kühler - Radiateur			●	
Tenuta di tutte le connessioni Seal of all connection Dichtigkeit aller anschlüsse Étanchéité de tous les branchements				●