



### Modernes Design, Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind die Hauptmerkmale der S 300 W

- ▲ Besäumlänge 3200 mm
- ▲ Vorritzeinrichtung mit unabhängigem Antrieb, von außen einfach und bequem einstellbar
- ▲ präzisionsgeführter Alu-Besäumwagen mit großflächigem Auflagetisch
- ▲ großflächiger Tischausleger, längs verschiebbar, auf Teleskoparm geführt, mit Alu- und Teleskopanschlag
- ▲ Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▲ alle Bestandteile der S 300 W sind ergonomisch besonders günstig ausgelegt
- ▲ die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit großen Platten
- ▲ das groß dimensionierte Doppelwiegen-Sägeaggregat aus Grauguß ist Garant für Stabilität, Präzision und lange Lebensdauer
- ▲ großflächiger, solider und präziser Graugußtisch
- ▲ Maschinengehäuse in schwerer Stahlkonstruktion, ruhiger Lauf

#### Technische Daten

Tischgröße	560 x 840 mm
max. Sägeblattdurchmesser mit Vorritzer	300 mm
Sägewellendurchmesser	30 mm
Motorstärke (Abgabeleistung)	4 kW/5,5 PS
max. Schnitthöhe bei 90° m. 300-mm-Blatt	100 mm
max. Schnitthöhe bei 45° m. 300-mm-Blatt	75 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
Drehzahl	4000 U/min.
Sägeblattneigung	90 – 45°
Besäumlänge mit Vorritzer	3000 mm
Platzbedarf	3100 x 3100 x 860 mm
Gewicht der Maschine	560 kg
Motorstärke Vorritz	0,75 PS

Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut und abgenommen.  
Mit Lärmschutz- und Absaugeinrichtungen. Mit Lärmschutzzertifikat.

Bezeichnung	Art.-Nr.	empf. VK-Preis + MwSt.
<b>FKSV S 300 W</b>	<b>550 4300</b>	<b>10 500,00</b>

#### Serienmäßig

Vorritzaggregat  
Besäumschuh  
Tischverbreiterung  
Tischverlängerung  
ohne Sägeblatt  
Ausführung und Zubehör laut CE

#### Sonderzubehör

Gehrungsanschlag	551 4308	199,00
------------------	----------	--------