

L'alto rendimento, la robustezza, la precisione, la facile messa a punto, la linea, la capacità di eseguire qualsiasi tipo di fresatura a catena e l'alloggiamento di serrature e i continui perfezionamenti tecnici sono le garanzie più valide che possiamo offrirVi

10 punti di forza

Gli alloggiamenti del corpo della serratura e del bordo vengono eseguiti contemporaneamente.

I fori della chiave e della maniglia vengono eseguiti contemporaneamente.

Un mandrino automatico, con apposita punta a due diametri, può eseguire un'asola tipo Yale, oppure solo un'asola e un foro.

Dispositivo automatico per esecuzione di due diverse profondità.

Il tendicatene consente di mettere in tensione le catene semplici e doppie rapidamente senza l'ausilio di chiavi.

Il braccio di bloccaggio delle porte è ruotante e consente di lasciare libero il piano di lavoro per poter mettere e togliere la porta frontalmente.

La mensola di lavoro si esclude rapidamente in qualsiasi posizione o inclinazione essa si trovi, lasciando libero il piano di lavoro. Anche per questa operazione non servono chiavi.

La mensola inferiore a pedale rende agevole e rapido l'accostamento della porta ai fermi di appoggio.

L'apparecchiatura elettrica è composta di interruttori automatici per la messa in funzione delle catene e delle punte, e di interruttori di sicurezza con spie luminose.

La pompa automatica consente di mantenere lubrificati i cuscinetti e le catene durante la lavorazione.

Su tutte le macchine è in dotazione l'apparecchio per affilare le catene.

