

ACTIONLINE

High technology,  
a standard feature  
Spitzentechnologie  
serienmäßig



CNC working centre  
CNC Bearbeitungszentrum


Record 110 AL

 scm

# Record 110 AL

- Robust structure to warranty a better quality finish
  - Working unit complete in all its functions
  - Automatic tool changer for high production flexibility
  - Available with Multi-functional worktable or with TVN worktable with bars holding suction cups or clampers
- Überarbeitete Konstruktion für eine bessere Verarbeitungsqualität
  - Leistungsfähige robuste Frässpindel
  - Automatischer Werkzeugwechsler für hohe Flexibilität
  - Verfügbar mit dem Aluminium Multifunktionstisch oder mit dem Arbeitstisch mit TVN-Auflagen und schlauchlosen Vakuumsaugern oder Spannzyylinder.

High technology, a standard feature  
Spitzentechnologie serienmäßig



Scheme of working head  
Schema des Arbeitsaggregates




**scm**



# Working head and automatic tool changer

## Arbeitsaggregat und Werkzeugwechsler




### Working head complete in all its functions:

- 8.5 kW 24,000 rpm electro-spindle
- 18 independent spindle drilling unit with integrated sawblade and adjustable speed
- Rapid 12 automatic tool changer that carries out tool change during the drilling operation.


### Leistungsfähige Frässpindel:

- 8,5 kW Elektroschneidspindel – 24.000 UpM
- Bohrkopf F18 mit 18 unabhängigen Spindeln und integrierter Säge mit einstellbarer Drehzahl
- Der Werkzeugwechsler Rapid 12 ermöglicht es, Taktzeit unabhängige Werkzeugwechsel während der Bohrbearbeitungen durchzuführen



**Vector rotary axis** for routings, sawblade cuttings and drillings on tilted axes using angle drive heads

**Vektor Drehachse** für Fräsarbeiten, geneigte Schnitte und Bohrungen mit Winkelgetrieben




A wide range of angular driven heads for each specific machining need.

Eine reichhaltige Auswahl von Winkelgetrieben für unterschiedliche Bearbeitungen



# Operator interface and numerical control Bedienoberfläche und Steuerung




Easy to use **Xilog operator interface** allows:

- Handling machine functions
- Generation of programs using an Editor with graphical icons
- Mode-guided, graphics or ISO programming.
- Easy integration with CAD-Cam packages by direct importing of DXF
- Guiding the operator loading tool parameters handled by the software for tool cycle optimisation.

**Bedienoberfläche Xilog** die einfache und anwenderfreundliche Steuerung ermöglicht:

- Die schnelle Ausführung der Maschinenfunktionen
- Die Erstellung von Programmen über Editor mit grafischen Symbolen
- Eine geführte grafische oder Iso-Programmierung.
- Eine einfache Integrierung mit CAD-CAM-Paketen durch direktes Importieren von DXF-Dateien
- Die Verwaltung der Werkzeugparameter über die Software zur Einsatzoptimierung



**Doors and windows Xilog Plus**

For programming door and window machinings

- Used to generate the tool paths of each step of door and window machining process, simply starting from architectural light and from required type of door or window
- For customised door or window, all corresponding programs can be displayed in real time.

**Xilog Plus für die Türen- und Fensterfertigung:**

Zur Programmierung von Türen und Fenstern.

- Die Steuerung erzeugt die Programme für alle Bearbeitungsphasen bei der Türen- und Fensterfertigung anhand der Daten von den Außenmaßen des gewünschten Fenster- oder Türentyps
- Während der Bearbeitung der Fenster bzw. Türen wird simultan die Grafik angezeigt.



**CNC and OFFICE PC Handled by PC with a Windows interface**

- high-power processing and ease-of-use.
- Internal company network connections
- Adding data through USB with memory key (included).

**CNC-Steuerung mit PC und Windows-Oberfläche**

- hohe Rechenleistung bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit.
- Anbindung an Netzwerke
- Einlesen der Daten über USB mit Speicherschlüssel (inklusive).

**Telesolve**

A remote diagnostics system which allows the SCM assistance service technicians to operate on the machine in real time for:

- PLC logic diagnostics, machine parameter diagnostics, etc.
- Real-time updating of the CNC software.


**Telesolve**

Es handelt sich um ein Ferndiagnosesystem, durch das die Techniker des SCM-Kundendienstzentrums in Echtzeit direkt auf die Maschine zugreifen können, und zwar zur:

- Diagnose der SPS, Maschinenparameter, usw.
- Aktualisierung der Software der CNC-Steuerung in Echtzeit


# Multi-function aluminium worktable Multifunktionstisch aus Aluminium

A solid base for any component clamping requirement:  
Eine sichere Auflage für alle Aufspannanforderungen:



Versatile in single component clamping, thanks to the wide range of MPS suction cups



Vielseitige Aufspannmöglichkeiten durch eine reichhaltige Auswahl von diversen MPS Vakuumsaugertypen



Ideal for aspiration clamping because it ensures high vacuum capacity, constant in each worktable area-

Durch ein großzügiges und konstantes Vakuum in allen Bereichen des Arbeitstisches werden optimale Bedingungen für eine perfekte Werkstückspannung garantiert.

# TVN bar and suction cup worktable Arbeitsstisch mit TVN-Auflagen und Vakuumsaugern




## TVN bar and suction cup worktable

- All the suction cups can be re-positioned, added or taken off if needed .
- Studied to meet many clamping needs, TVN worktable is the ideal solution for the manufacturers of doors, windows, stairs, solid wood furniture, tops, tables

## Der TVN Arbeitstisch gewährleistet ein schnelles Umrüsten:

- Vakuumsauger können nach Bedarf aufgesteckt oder abgenommen werden.
- Der TVN Arbeitstisch ist die perfekte Lösung für Hersteller von Massivholzmöbeln, Tische, Treppen, Fenster und Türen.



# Record 110 AL

## Technical features/Technische Daten



## Record 110 AL

Axis speeds/Achsenverfahrgeschwindigkeiten	X=80, Y=55, Z=30 m/min	X = 80 Y = 55 Z = 30 m/Min
Electro-spindle power/Leistung der Elektroschleife	8,5 kW -24.000 rpm	8,5 KW 24.000 UpM
Main routing unit tool capacity/Werkzeugplätze	12 positions on routing spindle	12 auf dem Fräsaggregat
Drilling unit tool/Bohraggregat	18 independent spindles - from 2.000 up to 6000 rpm	18 unabhängige Spindeln 2000 bis 6000 UpM
Sawing blade/Sägeblatt	Diam. 120 mm - from 3500 up to 7500 rpm	Durchmesser 120 mm 3500 bis 7500 UpM
Vacuum capacity/Kapazität der Vakuumpumpe	250 m3/h	250 m3/Stunde

In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.

In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.

## Working areas/Arbeitsbereich



\* Only Record 110 AL TVN XL version - \* Nur Version Record 110 AL TVN XL

