

SICHERHEIT, DAS KÖNNEN SIE VERLANGEN

S 630 - S 520

DICKENHOBELMASCHINEN



S 630

in E.G.-Ausführung



S 520

in E.G.-Ausführung



SCHUTZ GEGEN DIE BERÜHRUNG DER VORSCHUBROLLEN



Schutzabdeckungen.



STÄNDIGE ANZEIGE FÜR EINE PROBLEMLOSE BETRIEBUNG



Hobelwelle mit Markierung:

- Drehzahl
- zulässige Mindesthöhe des Messers nach dem Schärfen; um Verwechslungen zu vermeiden, werden auch die Keilleisten markiert.



SCHNELLSTOPP DER HOBELWELLE



Automatische Bremse auf den Hauptmotor; eine Leuchtanzeige signalisiert, wenn die Bremse gelöst ist.

DIE MASCHINE IST IMMER AUSGERÜSTET MIT:

- Lärmschutzvorhängen im Werkstückein- und -auslauf (S 520)
- Dickentiefenbegrenzer
- Bügel zur Befestigung der Maschine am Boden.



HINWEIS



- Bedienungs- und Wartungsanleitung sowie Gefahren- und Hinweisschilder nach EG-Vorschriften.
- Der Konformitätsnachweis nach EG-Normen liegt bei.
- Für weitere technische Hinweise siehe Prospekt.



GERÄUSCH - STAUB

Modell	Schallemission nach ISO/DIS 7960		Bearbeitung	Staubemission nach DIN 33893	
	Arbeitsplatz LAeq [dB (A)]			[mg/m ³]	
	Werkstück Einlauf	Werkstück Auslauf		1. Station	2. Station
S 520	81,5	81,8	hobeln	0,33	0,22
S 630	77,8	77,5	hobeln	0,15	0,13

Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Änderungen haben jedoch keinen Einfluß auf die Sicherheitsaspekte, die nach EG-Norm festgelegt sind.