

SANDYA 3

Automatic wide belt sanders

Calibreuses-ponceuses automatiques

**New features for the woodworker
with expansion in mind.**

***De nouvelles caractéristiques pour
l'artisan qui évolue.***

Sandya 3 has an increased capacity and larger sanding belts to meet the latest market standards and to consolidate the success of this well-established machine.

La **Sandya 3** présente une plus grande capacité opérationnelle et une plus grande longueur des bandes abrasives. Ceci lui permet de répondre pleinement aux nouvelles exigences de qualité du marché et de poursuivre dans la voie du ponçage de bonne qualité.



New main features

Les nouvelles caractéristiques principales

STANDARD EQUIPMENT

- 1st unit with 85 sh rubber roller
- 2nd combined unit with 65 sh rubber roller and rigid pad.
- The working position of each unit is individually adjustable.
- Electronic sanding belt oscillation.
- Rubber-coated presser rollers.
- Working thickness electronic display.
- Automatic belt centring.
- Extra flexible steel infeed presser.

DISPOSITIFS STANDARD

- 1er groupe avec rouleau en caoutchouc de 85 sh;
- 2ème groupe combiné avec rouleau en caoutchouc de 65 sh et patin rigide.
- La position d'usinage respective des groupes est réglable séparément.
- Système d'oscillation électronique de la bande abrasive.
- Rouleaux presseurs revêtus de caoutchouc.
- Afficheur électronique de la hauteur de travail.
- Centrage automatique du tapis.
- Presseur supplémentaire à lame en acier flexible en entrée.

MAIN OPTIONALS

- Automatic worktable positioner.
- Automatic pad operation synchronised with both belt feed speeds.
- Semi-rigid pad.
- Infeed and outfeed roller conveyors.
- Calibrating/sanding rollers with 65 or 45 sh hardness.
- Motors with higher power ratings.

PRINCIPALES OPTIONS

- Positionneur automatique de la table.
- Déclenchement automatique du patin synchronisé avec les deux vitesses d'avance du tapis.
- Patin semi-rigide.
- Table à rouleaux en entrée et en sortie.
- Rouleaux calibreurs-ponceurs de 65 ou 45 sh
- Puissance augmentée des moteurs



TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANDYA 3

Working width	Largeur de travail utile	mm 950
Min.-max. working thickness	Hauteur min.-max. de travail utile	mm 3-150
Sanding belt size	Dimensions des bandes abrasives	mm 970x1900
Main motor power	Puissance du moteur principal	Kw(Hp-CH)Hz 5,5 (7,5) 50
Feed belt speeds	Vitesses d'avance du tapis	m/min 4,5 / 9
Compressed air consumption	Consommation d'air comprimé	NI/min 30

In this catalogue, machines are shown with options, the firm reserves the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as per E.C. certification.

Dans ce catalogue les machines sont représentées avec des options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis mais ces modifications n'influencent pas la sécurité prévue par la norme CE



SCM

Via Casale, 450
47040 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/674111 - Fax 0541/674274
E-mail: scm@woodwork.it