

SICMA

Holz- Bearbeitungsmaschinen

das Programm für

- Haustischlereien
- Handwerker
- Industrie
- Lehrwerkstätten



SICMA

Abricht- und
Dickenhobelmaschine

KP 400

SICMA

Komb. Abricht- und Dickenhobelmaschine SICMA KP 400

mit hochschwenkbaren Abrichttischen, 400 mm Hobelbreite,
mit Viermesserwelle 90 mm \varnothing und 4700 U/min.,
mit 3 kW (4 PS) Drehstrommotor und 2 Vorschubgeschwindigkeiten
8/12 m/min., (Ölbadgetriebe).

Abrichte: 1990 mm Tischlänge mit Spanstärkeneinstellung.
Dicke: 225 mm Hobelhöhe, 700 mm Tischlänge, mit einer
verstellbaren Tischwalze im Dickentisch, mit Handradverstellung
und Tischblockierung, mit Absaugstutzen 120 mm \varnothing für
Abrichte und Dicke, Gewicht ca. 530 kg.
Sonderzubehör: Langlochbohrereinrichtung



Komb. Abricht- und Dickenhobelmaschine SICMA DRT 400 N/500 N

mit hochschwenkbaren Abrichttischen, 400/500 mm Hobelbreite, mit Viermesserwelle 120 mm \varnothing
und 4500 U/min., mit 3/4 kW (4/5,5 PS) Drehstrommotor und 2 Vorschubgeschwindigkeiten 7/14 m/min.,
(Ölbadgetriebe). Abrichte: 2100/2300 mm Tischlänge mit Falzeinrichtung bis 16 mm, Tischschnell-
verstellung, schrägstellbares Anschlaglineal bis 45°. Dicke: 225 mm Hobelhöhe, 870 mm Tischlänge
mit einer verstellbaren Tischwalze im Dickentisch, mit Handradhöhenverstellung und Tischblockierung,
mit je einem Absaugstutzen 120 mm \varnothing für Abrichte und Dicke, Gewicht ca. 830/900 kg.
Sonderzubehör: Langlochbohrereinrichtung



Komb. Kreissäge- und Fräsmaschine SICMA TSI 400

Tischgröße 1280 x 670 mm, mit bis 45° schwenkbarem Sägeblatt, mit 4 kW (5,5 PS) Drehstrommotor, 4300 U/min., Schnitthöhe 90 mm bei 300 mm Sägeblattdurchmesser, Schnittbreite am Anschlag 850 mm, mit festem Fräsdorn 30 mm Φ , Höhenverstellung ca. 140 mm, mit 2 Drehzahlen 3200/6400 U/min., polumschaltbarem Drehstrommotor 2,4/3,0 kW (3,3/4,0 PS), Fräsanschlag mit Feineinstellung, Ablängtisch 760 x 350 mm, mit Längen- und Gehrungsanschlag, 850 mm Schnittbreite vor dem Sägeblatt, komplett mit Links- und Rechtslauf, Absaugstutzen für Fräsmaschine 120 mm Φ und für Kreissäge 100 mm Φ , Gewicht ca. 540 kg.

- vielseitig einzusetzen
- einfach zu bedienen
- ausbaufähig
- etwas für's Geld



5-fach kombinierte Holzbearbeitungsmaschine SICMA WT 400

Abrichte und Dicke mit angebautem Bohrsupport, Hobelbreite 400 mm, polumschaltbarem Drehstrommotor 3/4 kW (4,1/5,5 PS), Abrichttischlänge 1950 mm, Drehzahlen 2450/4900 U/min., 2 Vorschubgeschwindigkeiten 8/12 m/min., mit verstellbarer Tischwalze im Dickentisch.

Kreissäge- und Fräsmaschine: Kreissägeblatt schwenkbar 0-45°, Drehstrommotor 3 kW (4PS), Drehzahl 4300 U/min., Schnitthöhe 90 mm, Schnittbreitenanschlag 850 mm, mit Frässpindel 30 mm Φ , polumschaltbarem Drehstrommotor 2/3 kW (3,3/4 PS), Drehzahlen 3200/6400 U/min., Höhenverstellung 140 mm, komplett mit Ablängtisch 700 x 350 mm, Gewicht ca. 1180 kg

SICMA



Solo-Fräsmaschine SICMA FN 700

Tischgröße 1000 x 700 mm, mit festem Fräsdorn 30 mm Φ , mit mechanischer Höhenverstellung ca. 150 mm, 4 Drehzahlen 3000/4500/6000/7500 U/min., Drehstrommotor 4 kW (5,5 PS), Fräsanschlag mit Feineinstellung, elektrische Drehzahlanzeige, Links- und Rechtslauf, Absaugstutzen 120 mm Φ , Gewicht ca. 310 kg.



Solo-Fräsmaschine SICMA FC 700

Tischgröße 1000 x 700 mm, mit integriertem Rolltisch 1000 x 245 mm, mit festem Fräsdorn 30 mm Φ , mit mechanischer Höhenverstellung ca. 150 mm, 4 Drehzahlen 3000/4500/6000/7500 U/min., Drehstrommotor 4 kW (5,5 PS), Fräsanschlag mit Feineinstellung, Gehrungsanschlag mit Spannvorrichtung am Rolltisch, elektrische Drehzahlanzeige, Links- und Rechtslauf, Absaugstutzen 120 mm Φ , Gewicht ca. 335 kg.

Sämtliche Maschinen sind mit Schutzvorrichtungen und Stern dreieck- und Motorschutzschalter ausgerüstet.

PANHANS

ANT. PANHANS · A-4563 MICHELDORF/OÖ
Werkzeug- und Maschinenfabrik Ges.m.b.H. · Postfach 21
Telefon 075 82/25 13 · Telex 23 348 · Telefax 07582/3316/22