



### **Universal-Fräzerschleifmaschine STEHLE T 20**

mit elektrischer Ausrüstung 380 Volt, Motor 0,6 kW, ohne Maschinenständer und ohne Naßschliffeinrichtung, nur für Trockenschliff geeignet, Schleifscheiben- $\phi$  bis 200 mm, Schleifbereiche: Fräserlänge bis 230 mm, Messerlänge bis 230 mm, Fräser- und Schlitzscheiben- $\phi$  bis 400 mm, Hartmetallsägen bis 500 mm  $\phi$ , einschl. Teilapparat, Schleifdorn, Schleifscheibe und Bedienungsschlüssel

41 301 00 DM 4065.—



### Universal-Fräzerschleifmaschine STEHLE A 40

technische Daten und Schleifbereiche wie T 20, jedoch mit Maschinenständer, automatische Schlittenbewegung durch Druckluft, Naßschliffeinrichtung auf Wunsch, einschl. Normalzubehör

41 302 00 DM 6100.—

#### Sonderzubehör zu T 20 und A 40:

|   |    |    |       |
|---|----|----|-------|
| Naßschliffeinrichtung (nur A 40)                    | 01 | DM | 450.— |
| Sonderteilscheiben                                  | 02 | DM | 75.—  |
| Schleifdorne  | 03 | DM | 75.—  |
| Reduzierflansche für Bohrungen bis 60 mm p. P.      | 04 | DM | 28.—  |
| Schnellspannfutter von 5 bis 20 mm mit Aufnahmedorn | 05 | DM | 175.— |
| Meßuhr $\frac{1}{100}$ mm Ablesegenauigkeit         | 06 | DM | 50.—  |
| Magnetständer zur Meßuhr                            | 07 | DM | 195.— |
| Spanwinkleinstellgerät                              | 08 | DM | 95.—  |
| Leuchtlupe  | 09 | DM | 30.—  |
| Tropfenspender                                      | 10 | DM | 49.—  |
| Maschinenleuchte komplett                           | 11 | DM | 155.— |
| Schutzhaube für Schleifstaub und Kühlwasser         | 12 | DM | 90.—  |
| Sprüh-Nebekühlung                                   | 13 | DM | 365.— |