



ZMM STOMANA JSC



• КОМБИНИРАНИ АБРИХТ-ЦРАЙХМУС МАШИНИ •

• KOMBINIERTE ABRICHT-und DICKENHOBEL MASCHINEN •

• COMBINED SURFACE PLANER-THICKNESSING PLANER MACHINES •

ADM 320; ADM 410

- Чугунени плотове с шлифована повърхност
- Маса на абрихта с фина настройка
- Стабилен алуминиев линеал с наклон от 90° до 45°
- Предпазител за ножовия вал
- Маса на щрайхмуса с ролки /ADM 410/
- Маса на щрайхмуса с централна водеща колона и опора
- Включване и изключване на подаването на щрайхмуса без спиране на машината
- Graugußtische mit geschliffener Oberfläche
- Abrichttische mit Feineinstellung
- Stabiler Abrichtanschlag schwenkbar von 90° bis 45°
- Messerwellenschutz
- Dickentischwalzen /ADM 410/
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Vorshubein-ausschalten ohne Maschinenstopp
- Cast-iron boards with grinded surface
- Fine adjustable tables of the surface planer
- Stable aluminum fence with tilt from 90° to 45°
- Cutter block protector
- Thicknessing planer working table with rollers /ADM 410/
- Thicknessing planer working table with a central guiding column and a support
- Switching in and disconnection of the thicknessing planer feeding without stopping the machine

АБРИХТ- ЩРАЙХМУС МАШИНА	ABRICHT- und DICKENHOBEL MASCHINE	SURFACE PLANER-THICKNESSING PLANER	ADM 320	ADM 410
АБРИХТ	ABRICHTHOBEL	SURFACE PLANER		
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	1500x320	1800x410
Максимална гебелина на отнемания слой, mm	Max. Spanabnahme, mm	Max. depth of cut, mm	5	5
Диаметър на ножовия вал, mm	Hobelwellendurchmesser, mm	Diameter of the cutter block, mm	80	100
Брой ножове	Hobelmesser	Number of cutters	3	4
Размери на алуминиевия линеал, mm	Abrichtanschlagabmessung, mm	Dimensions of the aluminium fence, mm	1100x155	1100x155
ЩРАЙХМУС	DICKENHOBEL	THICKNESSING PLANER		
Размери на работната маса, mm	Tischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	316x600	406x650
Максимална гебелина на отнемания слой, mm	Max. Spanabnahme, mm	Max. depth of cut, mm	3	3
Скорост на подаване, m/min	Vorschubgeschwindigkeit, m/min	Feeding speed, m/min	7	6
Дебелина на обработвания детайл, min/max, mm	Dickendurchlass, min/max, mm	Depth of detail, min/max, mm.	4-230	4-225
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	GENERAL TECHNISCHE DATEN	GENERAL TECHNICAL DATA		
Мощност на двигателя, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	2.2 (3.0)	3.0 (4.0)
Обороти на ножовия вал, min ⁻¹	Hobelwellendrehzahl, min ⁻¹	Revolution of the cutter block, min ⁻¹	5000	4600
Тегло, kg	Gesamtgewicht, kg	Weight, kg	315	390

Опции • Optionen • Options

- Борапарам • Langlochbohrereinrichtung • Mortiser
- Патронник WESTCOTT 0-16 mm
WESTCOTT Bohrfutter 0-16 mm
Chuck WESTCOTT 0-16 mm
- Двигател 3.0 kW (4,0 HP) на ADM 320
Motorleistung 3.0 kW (4,0 PS) für ADM 320
Motor power 3,0 kW (4,0 HP) of ADM 320
- Двигател 4.0 kW (5,5 HP) на ADM 410
Motorleistung 4.0 kW (5,5 PS) für ADM 410
Motor power 4,0 kW (5,5 HP) of ADM 410
- Количка • Fahrereinrichtung • Wheel set



Маса на щрайхмуса с ролки /ADM 410/
Dickentischwalzen /ADM 410/
Thicknessing planer working table with rollers /ADM 410/



Борапарам
Langlochbohrereinrichtung
Mortiser

7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

