

# BRB

- Barnizadora a rodillo.
- Roller coater.
- Walzenauftragsmaschine.
- Vernisseuse a rouleau.
- Verniciatrice a rullo.

● Máquina para la aplicación de una capa uniforme de barniz o de pintura sobre superficies planas mediante un cabezal equipado con un rodillo aplicador liso recachutado con butilo y un rodillo dosificador metálico reversible para poder ajustar el grueso de la capa a aplicar con absoluta precisión.

Para el transporte de las piezas a barnizar, dispone de una banda de material antistático y resistente a los disolventes de limpieza con sistema de autocentrado. Permite su integración en líneas de barnizado con su misma anchura, altura y velocidad de trabajo.

● Machine designed for the application of uniform coats of stain or lacquer on flat surfaces by means of one head with a smooth rubber application roller. The metallic dosing roller has a switch for reverse turning in order to increase the grammage adjusting capabilities.

Antistatic solvent resistant belt conveyor with centering system and variable advance speed for the transport of the panels.

This machine can operate in a lacquering line with compatible working height, width and feed speed.

● Für den gleichmässigen Auftrag von Lacken auf flache Oberflächen durch einen Auftragskopf, der eine Auftragswalze aus Gummi (40 Shore) und eine metallische Dosierwalze enthält. Die Auftragsmenge wird mittels die Drehrichtung und Geschwindigkeit der Dosierwalze genau abgestimmt.




Die zu lackierende Werkstücke werden über ein antistatisches, lösemittelbeständiges Band mit Zentriersystem befördert.

Die Maschine kann in einer automatischen Lackierstrasse mit der selben Arbeitsbreite, Höhe und Geschwindigkeit verwendet werden.

● Machine pour appliquer une couche uniforme de vernis ou de peinture sur des surfaces plates, au moyen d'une tête équipée d'un rouleau applicateur lisse caoutchouté avec du butyle et d'un rouleau doseur métallique réversible pour pouvoir ajuster l'épaisseur de la couche à appliquer avec une précision absolue. Pour le transport des pièces à vernir, elle dispose d'un tapis fabriqué avec une matière antistatique et résistant aux dissolvants de nettoyage, avec système d'autocentrage. Elle peut être intégrée dans des lignes de vernissage de même largeur, hauteur et vitesse de travail.

● Macchina per l'applicazione di una cappa uniforme di vernice su superfici piane, per mezzo una testa equipaggiata con un rullo applicatore di gomma liscio ed un rullo dosatore metallico reversibile per adattare il grosso della cappa ad applicare con assoluta precisione. Per il trasporto dei pezzi a verniciare, dispone di un tappeto antistatico e resistente ai solventi di pulizia, con sistema di centratrice.

Permette la sua integrazione in linee di verniciatura con la stessa larghezza, altezza e velocità di lavoro.



Mod.	A <sub>max</sub>	B <sub>min</sub>	C <sub>mm</sub>	D <sub>mm</sub>	E <sub>mm</sub>	Ø F	SH	Ø G	V <sub>m/min</sub>	kW APROX	bar	Kg APROX
<b>BRB-600</b>	530			530	2230							930
<b>BRB-800</b>	730			730	2430							980
<b>BRB-1100</b>	1030			1030	2730							1080
<b>BRB-1400</b>	1330	300	2-100	1330	3030	245		174	5-30	3		1180
<b>BRB-1600</b>	1530			1530	3230							1280
<b>BRB-1800</b>	1730			1730	3430							1380
<b>BRB-P-2000</b>	1930			1930	3870							1480
<b>BRB-P-2400</b>	2330			2330	4270	305				4		1580



MAQUINARIA PARA EL ACABADO DE SUPERFICIES  
MACHINERY FOR FINISHING SYSTEMS