



Tischlereimaschinen

AD 410



### **Abricht-Dickenhobelmaschine**

Lange, schwere Gusstische, in Verbindung mit dem groß dimensionierten Ständer und dynamisch ausgewuchteter 4-Messerwelle gewährleisten einwandfreie Hobelqualität durch vibrationsfreien Lauf.

# AD 410

## Abricht-Dickenhobelmaschine

### LIEFERUMFANG

- Simultan-Höhenverstellung der Abrichttische
- Dickenhobelwellenschutz
- Abrichtobelwellenbrückenschutz
- Endschalter beim Dickenhobeln
- Endschalter beim Abrichtobeln
- Elektrische Anlage nach CE Normen
- Abrichttischverstellung über Parallelogramm
- Präzisionsanschlag mit leichter Verstellung durch Rollenunterstützung
- Druckbalken im Ein- und Auslauf
- Gemeinsames Hochheben der Abrichttische, unterstützt durch Federn
- Gummibedeckte Auslaufwalze
- Anschlagverstellung 0-45 Grad
- 1 Dickentischgleitwalze
- Hobelwellenschutz abklappbar
- Messereinstellehre
- Anzeige der Hobelhöhe über Zählwerk
- Absaughauben für Dicke und Abrichte 140 mm, fest eingebaut
- Automatische Motorbremse
- Motorschutzschalter
- Bedienwerkzeug

### Technische Daten AD 410

Hobelmesserwellenbreite	mm	410
Abrichtischlänge gesamt	mm	2.100
Dickentischgröße	mm	410 x 800
Min-Max. Dickenhobelhöhe	mm	3/240
Max. Abnahme Abrichtobeln	mm	6
Max. Abnahme Dickenhobeln	mm	7
Hobelwellen Ø	mm	100
Hobelmesser	St.	4
Hobelwellendrehzahl	1/min.	5.000
Vorschubgeschwindigkeiten	m/min.	6/12
Motorstärke	kW	4
Absaughaube Ø	mm	140
Schrägstellbarer Abrichtanschlag		0-45°
Nettogewicht	kg	720
Verpackungsabmessungen	mm	2.220 x 1.010 x 1.070

### SONDERZUBEHÖR

- Tersawelle mit Einwegwendemessern
- 2 Dickentischgleitwalzen
- Motorverstärkung auf 5,5 kW
- Fahreinrichtung
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches
- Longlochbohrereinrichtung kompl. mit Bohrfutter 0-16 mm
- Integrierter Hiffsanschlag für dünne Werkstücke
- Autom.-Stern-Dreieckschaltung

