

Schuko VACOCLEAN

Die neue Generation des bewährten Absaugsystems für Handmaschinen-Arbeitsplätze.

Beschreibung:

Fahrbares Absauggerät für den Anschluss von Handarbeitsgeräten und für Handarbeitsplätze. Die stationäre Aufstellung und Installation, verbunden mit einem entsprechenden Rohrleitungssystem, ist möglich. Je nach Gerätetyp können bis zu 5 Absaugstellen gleichzeitig betrieben werden. Die Verbindung mit den Handarbeitsgeräten erfolgt über einen Absaugschlauch, der in einen, am Arbeitsplatz installierten Absperrschieber eingesteckt wird. Bei Betätigung des Schiebers, startet die Anlage automatisch. Der Schaltschrank ist integriert. Die Filterreinigung erfolgt per Drucktaster pneumatisch/mechanisch.

Technische Daten:

Hauptrohranschluss: Ø 120 mm

Ges. Druckdifferenz: 8.000 Pa.

Motoranschlusswert: 3,7 kW, 400 V, 50 Hz

Schalldruckpegel: 70 db(A)

Filtermedium: Patronenfilter

Staubsammeltonne: 175 Liter

Abmessungen (LxBxH) 1.500 x 800 x 2.300 mm

Druckluftanschluß: 4 bis 8 bar, Steckkupplung



VACOCLEAN

Volumenstrom: 1.200 m³/h – Gleichzeitig können bis zu 3 Anschlüsse abgesaugt werden. Bestell-Nr.: 641000

VACOCLEAN

Volumenstrom: 1.620 m³/h – Gleichzeitig können bis zu 5 Anschlüsse abgesaugt werden. Bestell-Nr.: 641500

Die Vorteile auf einen Blick :

- mehr Leistung durch einen neu entwickelten Ventilator
- höhere Pressung, also mehr Unterdruck im Absaugsystem
- höhere Luftleistung, dadurch mehr Anschlussmöglichkeiten für Absaugstellen in der Werkstatt
- umfangreiches Zubehör (rechte Abb.)
- weniger Lärm durch besondere Einbauart des Ventilators
- verbesserte Schalldämmung
- bessere Standzeit durch optimierte Vorabscheidung
- einfache Abreinigung der Patrone durch neue Steuerung
- **Unterdruck bis 8.000 Pascal** für eine wirksame Absaugung Ihrer Handmaschinen



Umfangreiches Zubehör ist optional lieferbar.

Übersicht Bauteile VacoClean

Art.-Nr.	Anzahl	Artikelbezeichnung
641000		Schuko Vaco-Clean 120-3
641500		Schuko Vaco-Clean 120-5
212000		Rohr Ø 120 mm
901200		Rohrbogen 90 Grad, Ø 120 mm
671200		Rohrbogen 67,5 Grad, Ø 120 mm
451200		Rohrbogen 45 Grad, Ø 120 mm
151200		Rohrsegment 22,5 Grad, Ø 120 mm
200116		Abzweig 120-120-120, 500 mm lang
601210		Rohrschelle Ø 120 mm
690200		Rohrabhängung Ø 120 mm
643310		Gummispitzdüse, NW 50 mm, 20 mm lang
643320		Gummidüse rund, NW 50 mm
643330		PVC-Ritzendüse, NW 50 mm, 500 mm lang
643340		PVC-Reduzierung, 50 mm auf 36 mm
643350		PVC-Rundbürste, NW 50 mm
643360		Schlauchverbinder, NW 50 mm
643370		Handrohr verchromt, NW 50 mm
643380		Handrohr verchromt, NW 50 mm
643390		Muffe für die Verbindung Schlauch zum Handrohr oder Düse, NW 50 mm
643410		Schlauch elektro-statisch-leitfähig , schwarz, NW 50 mm
643420		Schlauchmuffe elektro-statisch-leitfähig, NW 50 mm
643430		Absperrschieber, schwarz, NW 50 mm mit elektri



DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Tel. +49 (0) 54 24 / 8 06-0 · Fax +49 (0) 54 24 / 8 06-80 · info@schuko.de
DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Tel. +49 (0) 75 81 / 48 71-0 · Fax +49 (0) 75 81 / 48 71-81 · saulgau@schuko.de
DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Tel. +49 (0) 95 27 / 92 28-0 · Fax +49 (0) 95 27 / 92 28-32 · knetzgau@schuko.de
DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Tel. +49 (0) 67 63 / 5 01 · Fax +49 (0) 67 63 / 5 04 · kirchberg@schuko.de
DE-14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · Tel. +49 (0) 3 37 31 / 8 67-0 · Fax +49 (0) 3 37 31 / 8 67-55 · trebbin@schuko.de
DE-25451 Quickborn · Theodor-Storm-Straße 29 · Tel. +49 (0) 41 06 / 76 71-0 · Fax +49 (0) 41 06 / 76 71-1 · quickborn@schuko.de
PL-62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · Tel. +48 (0) 63 / 245 64 00 · Fax +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.com

www.schuko.com